

北师大光电ST-86LA亮度计 屏幕亮度测试仪 手动量程 10-3

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 北师大光电ST-86LA亮度计 屏幕亮度测试仪 手动量程 10-3 |
| 公司名称 | 深圳市金展科技有限公司 |
| 价格 | 3350.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:数字式照度计 品牌:北京师范大学光电仪器厂 |
| 公司地址 | 深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708 |
| 联系电话 | 0755-83686882 18575671298 |

产品详情

st-86la亮度计介绍

st-86la型屏幕亮度计是为测量各种荧光屏和透射屏的亮度而专门设计的，它在电视、医用x射线、crt及场致发光、荧光物质及其他光源亮度等测量方面有广泛的用途。

st-86la亮度计特点

- 1.液晶数字显示
- 2.硅光电探测器，光谱及角度特性经严格校正
- 3.测量范围宽，精度高
- 4.有数字保持功能
- 5.微型测光探头
- 6.操作简单，使用方便

亮度计规格

亮度测量范围：0.001~1999cd/m²

分辨率：0.001cd/m²

相对示值误差：±5%

v()匹配误差：f1 6%

量程切换方式：手动动量程

响应时间：1秒

非线性、换挡、疲劳特性等误差：均符合国家一级照度计标准

工作电源：9v电池，6f22

使用环境：温度(0~40)°c，湿度<85%rh

尺寸：180*88*36mm

重量：200g

配件：亮度计，亮度探头，探头盖，说明书，合格证/保修卡，9v电池，工具箱。

同类产品推荐

| 型号 | st-86la | st-86la | st-86la |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 亮度测量范围 | 0.01~19990cd/m2 | 0.001~1999cd/m2 | 0.01~19990cd/m2 |
| 分辨率 | 0.01 cd/m2 | 0.001cd/m2 | 0.01cd/m2 |
| 准确度 | ± 5% | | |
| 量程方式 | 手动切换 | | 自动量程 |

亮度计实物图片

本产品的加工定制是否，类型是数字式照度计，品牌是北京师范大学光电仪器厂，型号是ST-86LA高分辨率型，测量范围是0.001~1999cd/m2，分辨率是0.001cd/m2，取样率是1秒，精确度是±5%，解析度是0.001cd/m2，电源是9V电池，尺寸是180*88*36mm (mm)