

KGE1-1P通用型矿井磁开关,矿用磁开关,经验丰富

产品名称	KGE1-1P通用型矿井磁开关,矿用磁开关,经验丰富
公司名称	洛阳海恩化工工贸有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:海恩 型号:KGE1-1P 种类:感应式
公司地址	洛阳市高新技术开发区延光路火炬园B座301
联系电话	0379-62201957

产品详情

kge1系列矿用浇封型磁感应开关主要用在矿井井筒中，常用的别名有kge1井筒开关，kge井筒开关，kge1到位开关，kge1对灌开关，kge对灌开关等。洛阳海恩专业生产kge系列通用和防爆接近磁开关，同时生产kge-2，kge-3，kge-4特殊型磁开关。我公司是专业的磁开关生产厂家，拥有高精度，高灵敏度，高抗干扰性的单极性磁传感器，同时对这项技术拥有完全的自主知识产权。该产品使用了先进的弱磁传感器和微电子器件，具有高的磁灵敏度、高的分辨率和宽的反应频率。电路设计采用了高抗干扰技术。输出有交流固体开关（ac sss）和电磁继电器（emr）触点两种方式，输出开关容量大。系统设计采用了高可靠技术，每种功能均设置两套电路，并联连接，只要不同时失效，开关即可正常工作。

我公司的系列井筒磁感应开关主要应用于矿井井筒中，作为罐笼到位信号和提升高度和精度的指示。其应用非常广泛，和相应的磁铁配合使用，可以在250mm，360mm，500mm处感应到被检测的物体。本产品定位精度非常的高，感应距离非常的远，是同类产品中性价比极高的选择，可以完全代替国外产品。亦可根据用户的需要定制各类磁性接近开关，具有高灵敏度，高稳定度，感应距离远的优点；是国内外性能最好的产品。kge系列磁开关可以取代kg1010系列磁开关，同时可以取代kycj系列磁开关、cy系列磁开关、cjk系列磁开关、ksa系列磁开关，具有这些磁开关所不具备的磁定向定位功能，是传统磁传感器革命性的进步！命名规则：

kge1-1表示一组触点即5芯线（1组常开，1组常闭）kge1-2表示二组触点即8芯线（2组常开，2组常闭）

kge1系列矿用浇封型磁感应开关作为矿山井筒开关，是保护提升机安全运行的一种新型井筒开关，可控制提升机的运行，也适用于其他机械设备作为磁敏接近开关。kge1系列矿用浇封型磁开关是非接触式磁敏接近开关，它是由磁传感器、电子电路及输出开关所组成的，当磁性检测体的永磁铁进入磁敏传感器

的敏感区域，靠磁场作用，kge1的开关动作，输出开关信号，此信号反映了检测体的位置和运动方向，此信号可以作为控制系统的行程位置信号。采用了容错热备份和高抗扰技术，因此取得了较高的技术指标和性能，适用于具有相对固定提升容器的矿井。防护等级为ip67以上，防爆、防水、抗砸，能够不需维护地在矿井井筒中安全可靠地工作。可与各种自动电控设备配合使用，可以为矿山电控设备提供相应的加速，减速、到位等信号。从而有效提高电控的自动化和定位精度。

kge1-1p通用型磁开关的性能参数：

触点参数：	220v 2a
供电电压：	220v , 50hz
感应磁场强度：	10gs
感应距离：	250~500mm
速度响应：	可以满足30m/s的速度响应
触点个数：	两组常开、常闭点
工作次数：	触点的使用寿命可以达到10万次

kge系列磁开关有两种类型：第一种是单极性：磁开关对磁铁的s极有作用，对n极没有作用，这种磁开关具有强大的抗干扰能力；同时单极性磁开关可以有效消除罐笼磁化后对磁开关的影响，这是双极性磁开关所无法实现的。这种磁开关价格较高。第二种是双极性：磁开关对磁铁的s,n极均有作用。但是，对于罐笼被磁化的情况双极性磁开关就不能很好的使用，经常会造成对位不准，信号报错，使用户不能很好使用。这种磁开关价格相对较低。一般情况下单极性磁开关现场使用的比较广泛，因为有强大的抗干扰能力，双极性磁开关应用的比较少，因为他容易受到罐笼磁化后的影响。

一般情况下单极性磁开关的现场使用会相对广泛一些，因为它有很强大的抗干扰能力。双极性磁开关应用的相对会比较少，因为它很容易受到罐笼磁化后的影响。产品结构：传感器装在开关端面，全部电路由环氧树脂固化在开关壳内，引出一根八芯电缆。开关壳一侧面为铭牌，另一侧面装有两个发光二极管显示开关状况，开关动作时亮。通用型为铝外壳，防爆型为铜外壳或不锈钢外壳。

判断磁开关的性能及品质的主要指标有：

产品的外观：外观要设计美观，外表洁净，灌封胶体表面要平整、发亮。使用连接电缆线：看连接线里面的线是铜线还是镀锡线，镀锡线比铜线的性能要优越很多，价格也偏贵（10芯电缆线）。一般小厂家为节约成本使用便宜的铜芯线。磁开关对磁铁的反应：当磁开关与ts250磁铁配合使用时，磁铁与磁开关作用的最大245mm~255mm，大于260mm和小于240mm都不是合格的产品。地磁对磁开关的影响：好的磁开关要有很好的抗干扰能力，判断的一个主要指标就是地磁对磁开关的影响。测试的方法是：以ts250磁铁为例进行说明，分别将磁开关的头部指向地理正南方和地理正北方，然后用ts250磁铁的s极行对准磁开关的头部进行测试；两种情况下磁开关与ts250磁铁作用的最大距离应该在（245mm，255mm）这个区间中，这个区间间隔在10mm。区间间隔越小说明受地磁影响的越小，好的情况下区间间隔在5mm左右。如果在地磁影响的情况下区间间隔大于15mm就不是一个合格的好产品。单极性磁开关具有特有的定位窗口。定位窗口的建立可以明显提高磁开关对罐笼的定位精度。定位窗口的判别方法：用磁铁从远向近靠近磁开关时，磁铁距离磁开关的距离用l表示当l>255mm时，磁开关没有动作，当100mm

我公司生产全系列矿用磁开关，欢迎选购。

质量可靠保证 从购买之日起半年年内非人为原因和机械原因造成的损坏，请将损坏磁开关器件寄回我公司，我公司给予免费换新！

若用户需要更远检测距离或特殊要求，请订货前告知，我们将根据用户需要进行调整设计。

洛阳海恩化工工贸有限公司专业生产电动更衣吊篮、矿用磁开关、摩擦衬垫、天轮衬块、塑料衬板、聚氨酯制品、闸瓦、盘形制动器、地辊、托辊、罐耳等矿山配件。本着精益求精、追求完美的态度，为顾客提供高品质的产品及服务。公司与德邦物流、佳吉物流、申通、中铁快运、天地华宇、ems、顺丰快递、韵达等知名物流及快递公司长期合作，竭诚向您提供快速的响应。同时热忱欢迎各位新老顾客莅临指导、洽谈！全国统一销售与服务热线：400-0379-012

地址：	洛阳市高新技术开发区延光路火炬创新创业园b座201
网站：	http://www.luoyanghaien.com/
手机：	13613880563

本产品的品牌是海恩，型号是kge1-1p，种类是感应式，额定电压是220（v），额定电流是2（a），接触电阻是800（ Ω ），绝缘电阻是800（m Ω ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠，加工定制是是