

XY-100系列摩擦焊机 眼镜拼料振动摩擦焊接机 塑料摩擦机

产品名称	XY-100系列摩擦焊机 眼镜拼料振动摩擦焊接机 塑料摩擦机
公司名称	东莞市欣宇超声波机械有限公司
价格	280000.00/个
规格参数	类型:旋转式摩擦焊机 品牌:欣宇 型号:XY-100
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤德岭东深大道5号
联系电话	86-076987862662/87558588 13724594868

产品详情

xy-100系列摩擦焊机 振动摩擦焊接机 塑料摩擦机介绍如下：

振动摩擦焊接机功能特点1.轨迹式摩擦熔接，能有效控制相对加工物在紧密的模具内作圆形轨迹的焊接加工，相较于线性摩擦原理，在圆形加工物上无法充分焊接圆周任一角落。2.高刚性机身结构与整体封装的外罩，配合吸音隔离噪音组装，能有效抑制加工时的抖动与高噪音分贝。3.精密线性滑轨的加工模具，使得加工成品上下错模减少，达到验收值。4.不须高价位的加工模具，省去模具质量与配重的技术门坎。5.针对如pp、尼龙、塑钢等添加玻纤材质能有效焊接

振动摩擦焊接机的工业应用振动焊接尤其适合热可塑性材料，包括无定形树脂如abs/pc、pvc、pmma及pe s；半结晶树脂如hdpe、pa、pp、tpo。panuni的焊接机可接合汽车部件，例如进气歧管、仪表板、尾灯及保险杠等；航空用途如hvac管、内饰灯及储存箱；家电则有洗碗机的泵及喷水臂、洗涤剂的喷洒器及吸尘机外壳。振动摩擦焊接机优点：使用高频率，摩擦效果提高使用igt方式ampamp用途asic电站自动保持振幅恒定可控制输出功率熔接模式设定：深度，时间自动谐振功能熔接结果判定功能多阶段熔接易于操作的触控显示屏多种语言界面储存操作条件替换治具方便装有隔音装置xy-100系列整机尺寸：宽1245mm长2560mm高2300mm1.上模具重量 5~70kg。2.焊接面积 20~450 cm²3.振动振幅 (p-p) 0.50 mm ~ 1.8 mm4.振动频率 210 hz ~ 250 hz5.负载振动输出 30 kw6.电压 ac380v, 3相7.输入容量 37kva8.系统控制 plc三菱fx3u9.触摸屏 三菱 gt11系列10.熔接方式、多段时间（单位0.1s）、深度模式（单位0.1mm）。11.共振频率，自动追踪频率。12.储存熔接配方100个（时间、深度模式）。13.焊接结果分析，合格、不合格、熔接的产品。14.多阶段压力控制。15.环境温度0 ~ 50 16.台面行程: 500mm17.台面移动速度 250mm/s (最大值)18.台面压力 50~2500kg19.安全门开启空间：宽1500mm高790mm20.振动模板尺寸：宽540mm长1020mm21.台面尺寸：宽600mm长1500mm22.重量：4400kg

本产品的类型是旋转式摩擦焊机，品牌是欣宇，型号是XY-100，电流是直流，用途是焊接，产品别名是振动摩擦焊接机，作用对象是塑料，作用原理是逆变，生产率是900（PS/h），外形尺寸是1900*12570*2590（mm），重量是4400（t），滑台最大行程是1245（mm）