

上海液体灌装机BMMAWF20kg称重灌装机

产品名称	上海液体灌装机BMMAWF20kg称重灌装机
公司名称	上海申谢自动化设备有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	品牌:上海申谢 型号:BMMAWF20kg 功率:0.1
公司地址	上海市松江区车墩镇车泾路18号3幢一层D区
联系电话	18702137654 13524876146

产品详情

【技术参数】

灌装范围 5-20kg

灌装速度 120-180桶/小时

灌装精度 $\pm 0.2\%$

进料压力 0.3 ~ 0.35mpa

工作压力 0.4 ~ 0.6mpa

耗气量 0.2m³ /min

电源 ac220v 50hz

耗能 0.1kw

产品尺寸 1220x870x1650

【功能】

- 1.灌装方式：液面上灌装（顶部灌装）。
- 2.控制方式：灌装方式由人工设定，微动开关控制。

3. 输送方式：辊道无动力输送带。
4. 具备数字式显示灌装量的功能，可完成多种灌装量的设置。
5. 具备自动去皮，按净重灌装的功能。
6. 具备真空回抽防滴漏的功能。
7. 具备控制系统手动和自动（微动开关控制）功能。
8. 具备快慢双速控制功能，防止飞溅。
9. 具备防止误操作和断电保护等紧急处理功能。
10. 液体流经管道为不锈钢材质。

【适用液体】

油类、日化、化工等行业各种浓度、各种粘稠度液体的自动灌装。

【性能特点】

- 1、本机利用自流称重的的工作原理来实现灌装量的控制。灌装时由称重传感器给出信号，通过数字式控制器控制灌装阀打开的时间，料箱中的物料通过增压自行流入待装容器中去。
- 2、本机灌装部分由快灌装、中灌装和慢灌装组成，慢灌装用与灌装副料。在灌装初始时灌装阀全部打开，进行快灌装；待灌装至快进料值时灌装阀关闭至中灌装位，进行中灌装；待灌装至中进料值时灌装阀关闭，慢灌装阀打开灌装副料直至目标重量。
- 3、本机在灌装下料管内装有特制的堵漏装置，杜绝灌装粘稠液体时的拉丝或滴漏现象。