

## sanko三高膜厚计SWT-8200II

产品名称	sanko三高膜厚计SWT-8200II
公司名称	深圳市三高贸易有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:SANKO三高 型号:SWT-8200 / 8300
公司地址	广东深圳福田区八卦岭八卦四路先科机电大厦1131
联系电话	13420992545 13590119012

## 产品详情

日本三高sanko 电磁式/涡电流式膜厚计swt-8200ii

特点：

根据测定的用途,可以选择接续的探针.

lcd画面上显示操作顺序.

大容量的测定值刻度

(8200 :10000点、swt-8300 :20000点)

通过登录检量线,简单进行测定

内部含有设定上下限值、统计演算功能

通过接续usb可以向电脑传送数据。

内部含有小电力无线输出。( 8300 )

用途

涂装/镀覆/镀金

耐酸铝等的绝缘性皮膜

## 式样

測定范围:根据接续探针(另外购买)不同而不同

显示方式:图解lcd

检量线校正:2点校正式

检量线刻度: (8200 :10根、 8300 :100根)

测定值刻度: (8200 :10000点、 swt-8300 :20000点)

数据转送:usb、 特定小电力无线(8300 )

电源:单3干电池(1.5v)x2、 专用ac接合器、 带自动关闭电源功能

使用温度:0~40 (不结露)

寸法重量:72(w)x30(h)x156(d)mm、 约210g、

附属品:容纳盒、 专用ac接合器、 usb线、 usb驱动

探针(配件):请根据测定的金属进行选择.

.铁素用(fe)

.非铁素用(nfe)

fe和nfe的组合

swt-8200 / 8300		プローブ互換。メモリ、統計演算、データ転送	
?写真はオプションのプローブを接続していません。		測定用途に合わせて接続プローブの選択が可能。	
?収納ケース		lcd画面上に操作手順をガイド表示。	
		大容量の測定値メモリ ( 8200ii : 10,000点、 8300ii : 20,000点	

	検量線登録による簡単呼び出し測定。
	上下限值設定、統計演算機能内蔵。
	usb接続でパソコンへのデータ転送が可能。
	特定小電力無線出力内蔵（8300ii）。
用途	
	塗装 / ライニング / メッキ
	アルマイトなどの絶縁性皮膜
仕様	
測定範囲	接続プローブ（別売） る
表示方式	グラフィックlcd
検量線校正	2点校正式
検量線メモリ	8200ii：10本、8300ii：1
測定値メモリ	8200ii：10,000点、8300ii
データ転送	usb、無線（8300ii）
電源	単3乾電池(1.5v)×2、専 タオートパワーオフ機
使用温度	0～40（結露しないこ
寸法重量	72（w）×30（h）×15 約210g
付属品	収納ケース、専用acアダ

		ケーブル、usbドライバ
	プローブ (オプション)	測定の素地金属により さい。?鉄素地用 (fe) 地用 (nfe) ?feとnfeの組 専用プローブ)
	swt-8300ii用特定小電力無線機能	
?専用プリンタ	別売のswt専用受信器 (swt-ru) を経由してプリンタにデー 可能です。日本国内専用の特定小電力無線で電波法施行規 していますので安心して使用できます。日本国以外で使用 による動作不良や不具合、周辺機器への影響等の問題に関 社は一切の責任を負いません。	

本产品的加工定制是否，品牌是SANKO三高，型号是SWT-8200 / 8300，测量范围是看探头，测定对象是非金属，测量精度是0，分辨率是0，电源是1.5v，尺寸是72 (W) × 30 (H) × 156 (D) mm、約210g (m m)，重量是210g (kg)