

CCD彩屏显示热压焊接机哈巴机推荐科晟泰温度稳定精度高焊接好

产品名称	CCD彩屏显示热压焊接机哈巴机推荐科晟泰温度稳定精度高焊接好
公司名称	苏州科晟泰机械设备有限公司
价格	47500.00/台
规格参数	品牌:科晟泰 型号:360 焊线速度:1 (线/秒)
公司地址	苏州市吴中区浦庄平安路
联系电话	0512-68180932 18118135239

产品详情

ccd彩屏显示热压焊接机哈巴机推荐科晟泰温度稳定精度高焊接好

设备用途：

1- 本fog热压机是在已贴附好导电膜（acf）的 panel 上为连接 fpc 而进行对位 bonding 的设备，panel 的取放、对位是手工完成，bonding 是设备自动完成。

2- 本设备适合于1.0-9寸panel热压.

功能特点：

1- 采用plc控制系统。恒温加热方式，采用高精度温控系统，温度准确控制，温度异常自动报警。

2- 4.3寸"彩色触摸屏lcd显示输入，中文菜单，所有参数设置浏览简洁直观。

3- 自动硅胶卷带系统，同轴光ccd对位系统，放大倍数25-35倍。

4- 本机重要配件选用进口电气配件、人机交换界面、操作灵活简洁，经济美观适用

产品规格：

电源供应: 220v ± 10% , 50hz,2000w

工作气压: 0.5~0.7mpa洁净干燥气源

耗气量: 0.15m³ /min

温度范围: 1~350

压力设置: 0.00mpa~0.50mpa

辅助光源: 上下可调对位光源

对位方式: 下ccd对位系统

时间设置: 0s~99s

加热方式: 恒温加热

fpc 尺寸: 10~50mm

lcd 厚度: 0.3mm~1.5mm

fpc/lcd定位方式: 可调定位块定位

平台精度: ± 0.01mm

邦定精度: x : ± 0.005y : ± 0.005

压头尺: l100*w1.0可定制

压头数量: 2个

压头材质: sus440c/钨钢

生产节拍: 12s/pcs

机身尺寸: 580(l) × 660(w) × 1320(h)

重量: 200kg

该设备机械部分的导轨、交叉滚珠轴承、随动轴承、丝杆、伺服电机、电驱动缸为进口零部件，控制部分采用了plc、触摸屏、ccd机械视觉系统、若干控制单元和气动元器件等，设备工作稳定性好、噪音小、精度高、效率高。

本产品的品牌是科晟泰，型号是360，焊线速度是1（线/秒），电流是直流，工作形式是压焊，作用原理是脉冲，产品别名是焊锡机，平均焊点宽度是20（um），外形尺寸是500（mm），重量是30（kg），用途是焊接