

智能LCD显示甲醛气体探测器、变送器、检测器、报警器

产品名称	智能LCD显示甲醛气体探测器、变送器、检测器、报警器
公司名称	济南聚乾电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:聚乾 型号:RBK
公司地址	济南市高新区新宇北路以西新生活家园37号楼1-1503
联系电话	86-06315983519

产品详情

产品概述

rbt-6000-f是一种无显示、数字信号输出的可燃、有毒气体防爆型探测器，每只气体探测器，只针对一种气体检测。

气体探测器在工业气体泄漏检测报警装置中，是工业用可燃气体及有毒气体安全检测仪器。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用，若监测位置有可燃气体或者有毒气体泄露时，气体探测器会在第一时间，把现场泄露的易燃、易爆气体或者有毒气体浓度数据，传输给气体报警控制器，由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为gb15322.1-2003。

产品资质证书:

iso9001:2008质量管理体系标准，消防产品型式认可证，检验报告，制造计量器具许可证，防爆合格证。

技术参数

认证

防爆认证：exd ii ct6

型式认可：消防电子产品合格评定中心

应用标准：gb15322.1-2003

电气

供电电源：dc12v-30v

信号：数字信号

接线端子：适合导线截面0.5~2.5mm²

连接电缆：3 × 1.0mm²

接线方式：三线制

测量精度：± 5%f.s

响应时间：小于30s

环境

ip等级：ip65

温度范围：-40 ~ 65（催化燃烧式）| -40 ~ 65（电化学式，非长期）

湿度范围：10~95%rh（无凝露）

压力范围：86~106kpa

存储温度：-40 ~+65

传输距离：1200m

检测

检测气体：易燃易爆%lel | 有毒有害ppm

检测方式：自然扩散式

检测范围：12-15m²

被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间
可燃 ex	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	15秒
丁二烯	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	15秒
氯气 cl ₂	0-20ppm	0-10、100ppm	0.1ppm	20秒
丙烯腈	0-100ppm	0-50、200、1000ppm	1/0.1ppm	15秒
一氧化碳 co	0-1000ppm	0-500/2000/5000ppm	0.1/1ppm	15秒
甲烷 ch ₄	0-100%vol	0-100%vol	1%vol/0.1%vol	20秒
乙醇 c ₂ h ₅ oh	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/0.1%vol	20秒
二甲基甲酰胺	0-20ppm	0-50、1000ppm	0.1ppm/1ppm	20秒
氢气 h ₂	0-100%lel	0-1000ppm	1%lel/1ppm	20秒
乙炔 c ₂ h ₂	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	20秒

氧气 o2	0-25%vol	0-30%vol	0.1%vol	15秒
臭氧 o3	0-10ppm	0-20、100ppm	0.01ppm/0.1ppm	20秒
硫化氢h2s	0-100ppm	0-50、200、1000ppm	1/0.1ppm	15秒
氯铊氟	0-100ppm	0-50、200、1000ppm	1/0.1ppm	15秒
氢氧化钠	0-10ppm	0-20、100ppm	0.01ppm	20秒
氮气 n2	0-30%vol	0-30%vol、100%vol	1/0.1ppm	20秒
氢气 h2	0-1000ppm	0-5000、10000ppm	1/0.1ppm	20秒
氨气 nh3	0-100ppm	0-50、500、1000ppm	1/0.1ppm	20秒
甲醛	0-100ppm	0-50、100、ppm	1/0.1ppm	20秒
四氢噻吩	0-100ppm	0-50、100、ppm	1/0.1ppm	20秒
二氧化硫 so2	0-20ppm	0-50、1000ppm	0.1/1ppm	20秒
一氧化氮 no	0-250ppm	0-500、1000ppm	1ppm	20秒
二氧化氮 no2	0-20ppm	0-50、1000ppm	0.1/1ppm	20秒
ch2o	0-20ppm	0-5、10、20ppm	0.01ppm	30秒
一氧化二氮	0-20ppm	0-5、10、50、100ppm	0.1/1ppm	20秒
二氧化碳	0-2000ppm	0-5000-50000ppm	1、0/01ppm	20秒
砷化氢	0-10ppm	0-5、10、50、100ppm	0.01/0.1ppm	20秒
二甲苯、甲苯	0-20ppm	0-5、10、50、100ppm	0.01/0.1ppm	30秒
hcl	0-20ppm	0-20、50、100ppm	0.1/0.01ppm	20秒
未列气体请联系公司 咨询热线：15969694040 魏欣 http://www.yiqi999.com				

本产品的加工定制是是，品牌是聚乾，型号是RBK，测量范围是0.1mg/m3--1000mg/m3，测量对象是气体，测量精度是±5%F.S，电压是6.5V~8.4V（v），分辨率是1ppm，尺寸是280×228×80（mm），重量是3.05（kg），适用范围是0.1mg/m3--1000mg/m3