

# 品质厂家直销盐雾测试设备

产品名称	品质厂家直销盐雾测试设备
公司名称	东莞市港龙仪器设备制造有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:港龙 型号:GL-Y-60
公司地址	广东省东莞市石排镇庙边王工业区
联系电话	86-0769-86119508 0 18122809809

## 产品详情

盐雾腐蚀试验箱产品用途该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。箱体结构 整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁。无泄露现象。塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置。控制系统 高精度p.i.d控温仪，误差为±0.1。连续或周期喷雾任选。所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。多重系统保护，使用安全可靠。规格与技术参数

型号	gl-y-60	gl-y-90	gl-y-120
工作室尺寸d*w*h	450*600*400	600*900*500	750*1100
性能指数	温度范围	室温+5 -55	
	温度均匀度	±2	
	温度波动度	±0.5	
	盐雾沉降量	1-2ml/80cm <sup>2</sup> .h	
	喷雾方式	连续、周任选	
	试验定时	1-999 (s、m、h) 可调	
	温度传感器	铂金电阻.pt100 /mv	
	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器	
	喷雾系统	塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾料更细且分布均匀）	
	喷雾时间	1-99 (smh) 且周期可调	
	箱内温湿度	配有浊湿度水银温度计	

	盐液收集	配标准漏斗和标准计量筒
	盐液过滤	吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验
	盐液预热	盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响
使用材料	箱体材质	进口耐腐蚀、抗老化、高强度p.v.c板
	内箱材质	进口耐腐蚀、高强度p.v.c/进口耐腐蚀、高强度、抗
	箱盖材质	进口耐腐蚀、高强度透明p.v.c/进口耐腐蚀、高强度
	其它附件	均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温透明p.c板
标准配置		圆棒、v型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗、计量筒2
安全保护		漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护
电源电压		ac220v ± 10 50hz
使用环境温度		5 -+30 85%r.h
密封		采用水密封结构，无盐雾溢出
本试验箱符合gb2423.17-93，以及等效的iec、mil、din、astm等相关标准 本技术信息		

厂家直销：高低温试验箱/砂尘试验箱/快速温变试验箱/盐水喷雾试验箱/精密工业烘箱/隧道式自动式焗炉/uv光固化机/紫外线老化试验箱/冷热冲击试验箱/步入式恒温恒湿试验室/大型高低温试验室/大型淋雨试验室/盐雾腐蚀试验箱/模拟运输振动台/恒温恒湿试验箱/氙灯老化试验箱/欢迎来电咨询订购！

本产品的加工定制是是，品牌是港龙，型号是GL-Y-60，工作室尺寸是600\*450\*400（mm），温度范围是室温至55（ ），温度波动度是0.1（ ），温度均匀度是2（%），腐蚀物沉降量是1-2（mL/80Cm<sup>2</sup>.h）