

迎国庆盐雾试验箱优惠的价格 林频股份

产品名称	迎国庆盐雾试验箱优惠的价格 林频股份
公司名称	上海林频仪器股份有限公司
价格	55000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:林频 型号:LRHS-108-RY
公司地址	上海市奉贤区临海工业区展工路888号
联系电话	暂无

产品详情

迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份

盐雾试验箱，盐雾腐蚀试验箱，盐雾试验箱价格，盐雾箱

【盐雾试验箱】官方网站：<http://www.linpin.com.cn>

迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份操作简便、读数直观、造型美观

盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力；该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份精致独特、耐腐蚀性、明朗清晰

整体为进口pvc增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；易清洗、无泄露，摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化，全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.

迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份人性化设计、科学化试验

超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验

试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂

迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份用途广泛、功能强大、可塑性高

可做试验方法

中性盐雾试验 (nss试验)

盐雾试验 (ss试验)

醋酸盐雾试验 (ass试验)

铜加速醋本能试验

高温湿热试验

迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份盐雾箱规格尺寸：

容积 (单位 : l) 工作室尺寸 (d*w*h) mm 外型尺寸 (d*w*h) mm

lrhs-108-ry 450 × 600 × 400 700 × 1200 × 1100

lrhs-270-ry 600 × 900 × 500 870 × 1400 × 1150

lrhs-412-ry 750 × 1100 × 500 1030 × 1680 × 1260

lrhs-663-ry 850 × 1300 × 600 1160 × 2000 × 1390

lrhs-816-ry 850 × 1600 × 600 1190 × 2260 × 1450

lrhs-1080-ry 900 × 2000 × 600 1220 × 2350 × 1450

迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份【林频】盐雾箱符合标准：

gb/t2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验ka盐雾试验方法

gb/t 2423.18-2000 《电工电子产品基本规程试验》 kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)

gb-t10125-1997 人造气氛盐雾腐蚀试验

gb/t10587-2006 盐雾试验箱技术条件

gb10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法盐雾

gb-t1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制备法

gb t1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定

gb/t12967.3-2008 铜加速乙酸盐雾试验 (cass试验)

gb/t 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备

以及等效的iec、mil、din、astm等相关标准或行业标准。

一、迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份盐雾箱主要技术参数：

温度范围：rt+5 ~ 55

空气饱和器：rt+10 ~ 70

湿度范围：85 ~ 98%rh

温度均匀度： 2

温度波动度：±0.5

盐雾沉降量:1 ~ 2ml/80cm².h (16小时平均量)

压缩空气压力:2.00 ± 0.01 (kg/cm²)

喷雾方式:连续/周期任选 试验时间：1 ~ 9999 h、m、s (可调)

周期时间:1 ~ 99 h、m、s (可调)

试样架:试样架可满足15 ~ 30 倾斜试验

二、迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份盐雾箱喷雾系统

- 1、喷雾采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）导向盐雾雾粒细小,自然沉降；喷嘴无盐结晶,沉降量可调；
- 2、喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热；
- 3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能；
- 4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞终端试验；
- 5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂；
- 6、盐水箱具有高低水位指示；

三、迎国庆盐雾试验箱最优惠的价格 林频股份设备使用条件

- 1、环境温度：5 ~ + 28 （24小时内平均温度 28 ）
- 2、环境湿度： 85%rh
- 3、电源要求：ac220v ± 10% 50 ± 0.5hz 单相三线制
- 4、操作环境需要在室温30度以下而且通风良好
- 5、机器放置前后左右各50公分不可放置东西

上海林频仪器股份有限公司

上海市闵行经济技术开发区祥云路58号

本产品的加工定制是是，品牌是林频，型号是LRHS-108-RY，工作室尺寸是450 × 600 × 400（mm），温度范围是RT+5 ~ 55（ ），温度波动度是±0.5（ ），温度均匀度是 2（ % ），腐蚀物沉降量

是1~2 (mL/80Cm² . h)