

# 二氧化硫鹽霧試驗箱 ASLI

产品名称	二氧化硫鹽霧試驗箱 ASLI
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:ASLI 型号:SH
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

## 产品详情

二氧化硫盐雾试验箱的用途： 本機適用於零部件,電子元氣件,金屬，不銹鋼餐廚具，电镀材料的防護層以及工業產品的二氧化硫腐蝕性氣體試驗及鹽霧腐蝕試驗

二氧化硫盐雾试验箱的型号、参数：

型号	sh-60a	sh-90a	sh-120a	sh-160a
试验室空间 (w × d × h)	60 × 45 × 40 cm	60 × 45 × 40 cm	120 × 100 × 50 cm	160 × 100 × 50 cm
升降温速度	試驗室rt +50 40min / 試驗室rt +50 40			
溫濕度範圍	1. 試驗室：rt ~ 50 ; 2. 壓力桶：rt ~ 63 ; 3. 相對濕度 85%hr ;			
主要技術參數	1. 溫度解析度：0.1 2. 溫度偏差：±1 3. 溫度均勻度：1 4. 溫度波動度：±0.5 5. 噴霧量 ( m1/80cm <sup>2</sup> /h ) 1.0 ~ 2.0 ( 至少收集16小時，取其平均值 ) 6. 噴霧壓力：1.00 ± 0.01kgf/cm <sup>2</sup> 7. 酸堿值ph：中性6.5 ~ 7.2 酸性3.0 ~ 3.38 . 二氧化硫氣體濃度:0.05%~ 1 %可調9. 時間0 ~ 9999小時可調			
使用環境條件	環境溫度為+25、相對濕度 85%、試驗箱內無試樣條件下測得的數值。			
控制面板	液晶显示控制器日本欧姆龙控制实验室温度及压力桶温度，可調式試驗室超溫保護器 二氧化硫定量控制器、二氧化硫電源開關、二氧化硫計時開關、二氧化硫計時器總電源開關、rs-232通訊介面			
配電控制櫃	總電源斷路器、配電板、散熱風機、超溫保護器、空氣飽和壓力桶			
加熱系統	採用钛合金加熱管 p.i.d控制加熱從而達到溫度平衡			
補水系統	全自動補水控制系統，只需連接自來水管即可自動控制，使用方便注：如自來水雜質過多或帶酸鹼性需在入水口加裝篩檢程式			
排水系統	排水采用手动排水方式，pvc球阀控制			

排霧系統

當試驗結束後機台將自動打開排霧風機、此時需打開排霧球閥及進氣球閥，抽風機排出試驗室內部二氧化硫氣體經過活性碳吸收，再經過氫氧化鈉/氫氧化鈣過濾後排放到大氣中不會造成大氣污染。抽風機為全塑膠結構保證長期運行，品質可靠

东莞艾思荔检测仪器有限公司主要生产销售：恒温恒湿试验机、冷热冲击试验机、盐雾试验机、振动试验机、破裂强度试验机、插拔力试验机、按键寿命、耐尘试验机、耐水试验机、快速温变、高温蒸煮仪、pct高压灭菌锅、击碰撞、温湿度三综合试验机等可靠性试验仪器、性赖性试验设备。

以上是艾思荔生产促销二氧化硫鹽霧試驗箱的相关信息，如需了解更多参数 价格信息，请拨打电话：13538461198

本产品的加工定制是否，品牌是ASLI，型号是SH，工作室尺寸是客户订做（mm），温度范围是客户订做（ ），温度波动度是客户订做（ ），温度均匀度是客户订做（%），腐蚀物沉降量是客户订做（mL/80Cm<sup>2</sup>.h）