

屏蔽电线电缆 优质屏蔽电线电缆

产品名称	屏蔽电线电缆 优质屏蔽电线电缆
公司名称	常州市国颂耐火电缆有限公司
价格	16.00/米
规格参数	型号:优质屏蔽电线电缆 芯数:多股镀锡铜丝 护套材质:氟塑料加金属屏蔽
公司地址	武进区横山桥镇西崦村
联系电话	86-51988601975 13912348877

产品详情

型号	优质屏蔽电线电缆	芯数	多股镀锡铜丝
护套材质	氟塑料加金属屏蔽	材料形状	圆线
拉伸强度	国标	电线最大外径	国标 (mm)
绝缘厚度	国标 (mm)	产品认证	ISO9001-2000

f46氟塑料绝缘屏蔽电线具有优良热稳定和机械耐磨及电绝缘性能，耐高低温，可长期使用在-60 ~ +200 温度范围内;耐火不燃、氧指数高、低烟无卤、耐高电压、高频损耗小、绝缘电阻大;可抗强酸强碱、耐腐蚀、几乎不溶于任何有机溶剂，不吸潮、不老化、使用寿命长。f46氟塑料绝缘屏蔽电线适用于高温条件下，作为电气设备及仪表的控制、信号、保护、测量、抗电磁干扰电缆。同时，适用于固定敷设、油井、室内、沟中、管道及地埋用电缆。

- 1、额定电压：交流50hz 1000v及以下
- 2、绝缘线芯，能承受交流50hz，3000v/5min电压测试不击穿。成品电缆能承受840 持续30分钟交流50hz，4000v/5min耐压试验不击穿。
- 3、电缆的绝缘电阻+20 时不小于100m . km
- 4、电缆能在+380 的环境温度中长期工作。
- 5、电缆通过低温、防潮、高温、燃烧各项试验后使用，其技术机械性能不变。
- 6、电缆的载流量在普通电缆的基础上下浮10%。