

多功能盐雾试验机，触屏盐雾试验机，可打印数据全国低价格

产品名称	多功能盐雾试验机，触屏盐雾试验机，可打印数据全国低价格
公司名称	昆山澳博检测仪器有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:澳博 型号:AB-60D
公司地址	苏州昆山市石牌镇东岳路299号
联系电话	0512-36875408

产品详情

产品简介

盐雾试验机乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后，测试其製品之耐蚀性。

产品说明

本盐雾腐蚀试验箱可以用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。设备能在试验工作空间内达到从常温到55 之间的任何一个温度点，并保持恒定。

用于制造本设备的材料为进口南亚板5mpvc塑料板材，不影响试验结果。本设备设计工作中内外压力平衡，盐雾不会直接喷到样品上。而且设计考虑到设备的顶部，内壁及其它部位会有冷凝水的产生，因而，本设备在试验过程中，冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。

本设备另附国家标准规定的试验溶液配制方法。

技术指标

I 内箱尺寸：600*450*400mm (w*d*h)

I 外箱尺寸约：约1100*670*1060*mm (w*d*h*)

I 温度范围：rt+35 ~ 55

I 饱和桶范围：rt+47 ~ 63

I 湿度范围：85 ~ 90%r · h

I 温度均匀度：± 2

I 温度波动度：± 0.5

I 喷雾沉降量：1 ~ 2ml / 80cm² · h

I 喷雾方式：连续，间歇

I 总功率：2 kw

加热及喷雾系统控制

I 本盐雾腐蚀试验箱采用u型合金高速加温电热管，完全独立系统。不影响盐雾试验及控制线路。温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益；

I 采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）采用特制石英玻璃烧制的喷咀；

I 喷雾方式：连续、间隙任选；

试验定时范围：0-999小时、分、秒、任意设置。

I 试验箱超温、缺水保护

I 饱和器超温、缺水保护

I 试验运行指示

I 试验结束指示

I 饱和器液位观测显示

I 盐雾沉降外接观测显示

加热及喷雾系统控制

I 本盐雾腐蚀试验箱采用u型合金高速加温电热管，完全独立系统。不影响盐雾试验及控制线路。温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益；

I 采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）；

I 采用特制石英玻璃烧制的喷咀；

I 喷雾方式：连续、间隙任选；

超大盐水箱可连续喷雾72小时不用补充盐水

控制系统

温度控制均采用p.i.d+s.s.

r, 系统同频道协调控制, 可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命; 具有p.i.d自动演算之功能, 可减少人为设定时带来之不便。设备在运转或设定中, 如发生错误时, 会提供警示讯号。

设备的时间控制器控制试验所需的时间, 操作简单。当设备运行到达设定时间时, 自动停止试验, 并自动进入平衡状态降温。

温度控制系统

I 智能型高精度数显pid控制仪

I 控制精度为: ± 0.1

I 测温传感器: pt100铂金电阻测温器。

I 试验定时范围: 0-999小时、分、秒、任意设置。

I 试验箱超温、缺水保护

I 饱和器超温、缺水保护

I 试验运行指示

I 试验结束指示

I 饱和器液位观测显示盐雾沉降外接观测显示

标准安装配备:

(一)v型/o型置物架 10支 (二)计量筒
1支

(三)温度指示针 1支 (四)收集器
1支

(五)玻璃喷嘴
1支 (六)湿度杯 1个

(七)玻璃过滤器 1个
(八)喷雾塔 1套

(九)自动加水系统
1套 (十)除雾系统 1套

附件:

试药氯化钠 2瓶(500克/瓶)

操作说明书 1份

5l量杯 1个

配置清单:

庆瑞880触屏仪表 欧姆龙继电器 亚德克调压阀

日本喷头 不锈钢压力桶 钛管发热管

施耐德固太继电器 韩国彩虹机械调温 香港宝光感温探头

服务承诺：

一年内免费维修，整机终身服务；

本产品的加工定制是是，品牌是澳博，型号是AB-60D，工作室尺寸是600*450*400（mm），温度范围是35~80（ ），温度波动度是 ± 0.5 （ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是1~2（mL/80Cm². h）