4S店挡车道闸 公司大门道闸 曲杆道闸

产品名称	4S店挡车道闸 公司大门道闸 曲杆道闸
公司名称	龙游欧朋机电科技有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:威特 型号:DZ01
公司地址	龙游县东华街道城南工业园区德贤路11号
联系电话	05707051555 13957004121

产品详情

产品描述

道闸又称挡车器，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场管理系统管理车辆通道、公司大门、小区、学校等，用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即ic刷卡管理系统）实行自动管理状态，入场取卡放行车辆，出场时，收取停车费后自动放车辆。

技术参数：

道闸类型：直杆型(有八角杆、四方杆、豪华杆三种可供选择) 颜色可选

长 度：1～6米

升降时间：3～6秒

工作原理：涡轮传动一体机

通讯协议：rs485接口或地感检测保护装置

箱体尺寸：340×290×1030mm

工作电源：120w/100w

机身净重：55kg

适用温度：-30℃ ～ +85℃

主要功能：

* 手动按钮可作“ 升闸 ”、“ 降闸 ”及“ 停止 ” 操作

* 无线遥控可作“ 升闸 ”、“ 降闸 ”及“ 停止 ” 操作

* 停电后可手动摇把起落杆

* 具有便于维护与调试的“ 自栓模式 ”

* 可选配车辆传感器，使具有“ 车过自动落闸 ”“ 防砸车 ”或“ 冲闸自动抬杆 ”功能。

*具备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统电脑可对电闸作最完备的控制。

* 可根据客户需要增加其它特殊功能;可选配光隔离长线驱动器到电脑rs232-c串行通讯接口

曲杆道闸技术参数：

1、输入电压：220v±20%、50hz±5% 2、环境温度：-30℃～+85℃ 3、输出功率：120w
4、打开/关闭时间：4～5s 5、闸杆长度：2000～5000mm
6、闸杆截面：100×35mm（双面胶条，可选闪灯） 7、闸杆重量：2～6kg
8、机箱尺寸（长/宽/高）：330×230×1000mm 9、闸机重量（不含闸杆）：42kg

1、采用具有扭矩作用免维护一体化电机，低功耗，极小的冲击电流，确保长期可靠工作。
2、具防颤动机构，动作快捷稳定，防砸系统。
3、八角形杆、四方形杆可选，栏杆长度、颜色可选，高度受限时选用折叠杆。
4、优质表面喷塑，长期室外工作不褪色、不生锈。 5、具遥控、线控双重控制，停电时可手动。

180度折杆道闸参数：

1、工作温度:-25 ° c-75 ° c

2、电源：220v±10%50/60hz

110v±10% 50/60hz

3、额定功率：120w

4、相对湿度:≤90%

5、遥控距离:≥30m

6、净重:60kg

7、杆长≤5米

起（落）杆时间6秒

中心高h=0.83米（闸杆中心离地面高度）

1、采用人性化离合装置的智能道闸，摆脱了传统手摇方式离合，传统的离合装置在停电或故障时必须打开机箱，在电机顶部用摇把摇动进行起杆、落杆；而新研制的人性化离合装置正好为传统的烦琐离合方式提供了解决方案，在停电或故障时只需轻轻打开离合装置，即可转为手动；来电时，合上离合器即可转成电动。

2、智能限位装置，采用微电脑控制技术，无需限位开关，在杆起到垂直位置时或落到水平位置时，系统自行检测信号，并停止运行。

3、采用特殊工艺制作机芯，别具一格的科学性强的机械结构结合高科技电子技术，有效控制了电机不发生堵死现象，使道闸杆上落自如。

栅栏道闸参数：

额定电压：220v,50hz/110v,50hz

额定功率：120w/100w

环境温度：-25℃~55℃

遥控距离：≥30m

起落速度：6秒、3秒、1.2秒

可配杆长：4.5米以内（二栏）

4米以内（三栏）

可配杆型：栅栏杆（二栏、三栏）

1.手动按钮可作“ 升闸 ”、“ 降闸 ”及“ 停止 ” 操作

2.无线遥控可作“ 升闸 ”、“ 降闸 ”及“ 停止 ” 操作

3.停电后可手动摇把起落杆

4.具有便于维护与调试的“ 自栓模式 ”

5.可选配车辆传感器，使具有“ 车过自动落闸 ”“ 防砸车 ”或“ 冲闸自动抬杆 ”功能。

6.具备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统电脑可对电闸作最完备的控制。

7.可根据客户需要增加其它特殊功能

道闸实拍以上产品可选用开关和遥控控制起落，有效距离30米以上，所有道闸均采用威捷、百胜电机。整体性能稳定、质量上乘。可配套伸缩门用于，方便美观，欢迎有意向的客户前来询价（以上价格仅供参考，以实际报价为主）以上价格仅供参考，以致电后实际报价为主

本产品的加工定制是是，品牌是威特，型号是dz01