

湖南同远防水供应JS聚合物防水涂料

产品名称	湖南同远防水供应JS聚合物防水涂料
公司名称	湖南同远新材料科技有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:同远 型号:js
公司地址	湖南望城经济开发区铜官循环工业基地
联系电话	0731-81827268 15084735816

产品详情

产品介绍：

js聚合物基复合防水涂料是一种以进口改性丙烯酸酯多元共聚物与无机粉料构成的双组份复台型防水材料，形成的涂膜具有有机材料弹性高、无机材料耐性好的双重优点，防水效果突出，使用年限达30年以上。

产品特点：

绿色建材，无溶剂污染、无毒、施工方便、工期短；能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工；涂层坚硬高强，耐久、耐水、抗裂等性能优异；粘结能力强；可与各种材料的基面牢固粘结；可加颜色，形成彩色涂层。

使用与施工

- 1、桶内包装物为液料和粉料双组份形式，精准计量，即配即用；
- 2、在处理好的基面上采用两遍或以上的涂装施工方式进行施工，上下两层施工涂覆方向必须垂直，并保证不漏涂，涂膜厚薄均匀；
- 3、一次配料一次施工，配好的浆料放置时间过长会出现干结，配好的浆料如果干结，不得加水搅拌继续使用。
- 4、要保证施工器具和工作服装的整洁，要及时清理沾有涂料的施工器具和工作服。

5、各层之间的涂覆时间间隔以前一层涂覆干固不粘为准（在温度为20℃的露天条件下，不上人施工约需3小时，上人施工约需5小时；现场温度低、湿度大、通风差时，干固时间长些，反之短些）。对于q5工法，其下层、无纺布和中层须连续施工，不能间隔。

6、雨天不作露天施工

包装贮存与保质期：

液料包装为桶装，粉料包装为袋装，应贮存于1~35℃环境下，防阳光直射，粉料须密封贮存于干燥环境中，自生产之日起，保质期为一年。