

## 珀蓝特DN15电动二通阀 口径齐全 VA7010常闭型电动二通阀

产品名称	珀蓝特DN15电动二通阀 口径齐全 VA7010常闭型电动二通阀
公司名称	东莞市珀蓝特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:珀蓝特 型号:VA7010
公司地址	东莞市南城区新基路新基地创意科技园A座209室
联系电话	86-076922182699 13480275545

### 产品详情

一、产品说明 珀蓝特dn15电动二通阀用于控制风机盘管水管道的开启、关闭，达到控制室温之目的。驱动器由单向磁滞同步电机驱动，执行器具有弹簧复位功能。阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由房间温控器提供一个开启信号，使电动二通阀接通电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷量或热量；当室温达到房间温控器设定值时，房间温控器令电动二通阀断电，复位弹簧动作使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在房间温控器设定的温度范围内。二、产品技术特点黄铜锻造阀体，不锈钢阀杆及弹簧。合成橡胶阀芯，关闭阀门时无气泡。常闭型阀门的kv (cv) 值可以现场选择。驱动器可提供使用高、低电压的型号，应用灵活。ac磁滞同步马达，操作宁静，扭矩恒定。平面设计，动作时占用外部空间小，可以贴近墙面安装。驱动器可以在阀体安装之后安装。三、产品图片：

二管式风机盘管控制：

二管式f-05液晶温控器+va7010电动二通阀二管式f-05液晶温控器+dn15电动球阀

本产品的加工定制是是，品牌是珀蓝特，型号是VA7010，阀体材料是铸铜，工作温度是常温，密封材料是胶垫，阀门性能特点是截止，工作介质是水，公称压力是1.6Mpa，连接方式是螺纹，执行器性能特点是常闭型、断电自动复位，规格是DN15