

o-sepa选粉机选粉机盐城选粉机

产品名称	o-sepa选粉机选粉机盐城选粉机
公司名称	盐城市科行富仕机械制造有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	品牌:富仕 型号:o-sepa选粉机
公司地址	盐城市亭湖区新兴镇联盟村三组1幢(10)
联系电话	13805107352

产品详情

o-sepa选粉机

金正恩登白头山图片被指涉嫌造假

王小姐13805107352/15722488317

概述

富仕牌o-sepa选粉机是富仕研发中心运用气粉动态分级模拟技术对o-sepa选粉机的撒料、分级部分及整体结构进行优化,使之撒料均匀,分级更精确;同时对o—sepa选粉机的密封、抗磨损、壳体等进行改进。较好地解决了密封失效、易磨损,壳体积灰等现象。

核心技术

优化涡壳设计

富仕牌o—sepa选粉机采用经有限元分析优化的涡流场、蜗壳设计,导向叶片参数选择更合理,选粉涡流场均匀平稳,流阻低,选粉效率高,可有效降低成品收集除尘器的风机功率。

高精平面涡流分级技术

利用法国fcb公司技术对富仕牌o—sepa选粉机的分级技术进行优化,叶片为透平形,使气流速度由

外向里逐渐减小，尾迹损失极小，提高了卷吸能力，保证物料在选粉区内任何位置时所受的合力恒定，因而分级风场更加稳定，选出的成品颗粒更加均齐，选粉效率和选粉精度更高。

组合密封技术

采用风叶动态密封配合机械迷宫密封。这是一种微磨损密封。密封效果好。

消除内部涡流技术

转笼内带涡流打散器，节省驱动功率和减少磨损，节能效果更加显著。

富仕牌o—sepa选粉机技术性能参数表

选粉机	规格型号	n750	n1000	n1500	n2000	n2500
	技术参数					
	产量 (t/h)	27-45	35-50	50-80	70-90	90-110
	最大喂料量 (t/h)	135	180	270	360	450
	选粉风量 (m ³ /h)	45000-55000	60000-70000	90000-110000	120000-150000	150000-180000
	设备阻力 (kpa)	1.6-1.8	1.6-1.8	1.6-1.8	1.6-1.8	1.6-1.8
减速器	型号	b2sv4	b2sv5	b2sv5	b2sv6	b2sv6
	速比	5	5.6	6.3	6.3	7.1
电机	型号	y200l-4	y250m-4	y280m-4	y315s-4	y315s-4
	功率 (kw)	30	55	90	110	160

稀油站	型号	xyz-6g	xyz-10g	xyz-10g	xyz-10g	xyz-
	流量(i/min)	6	10	10	10	10
重量 (t)		12	14	15	20	26

技术服务承诺（一）、前期服务：积极向买受方提供各种技术资料，必要时派人员到现场协助买受方共同落实并做好前期准备工作。（二）、安装调试过程服务：及时选派身体健康、经验丰富、工作责任心强相关技术人员到买受方现场免费指导设备的安装、调试，详细解释产品安装调试的技术资料 and 要领，提供全面的技术服务及必要正确的技术示范，协助解决安装调试中的各种技术问题，并对安装质量予以确认。（三）、技术培训：与买受方认真协商，并按买受方安排，及时在买受方现场免费培训技术工人，使买受方人员能真正理解产品的基本工作原理，进一步正确掌握产品的操作、检查、保养、维修等方面的应知技能。（四）、售后服务：提供设备的终身技术服务，长期优惠供应零配件。接到买受方通知后，力争在24小时内人员赶到现场（确遇特殊情况的，也确保派出人员在12小时内出发，并以最短的时间到达现场）。对所有用户均实行定期回访制度，多种形式地对产品的使用情况进行反馈，认真解决使用过程中出现的各种问题。