photonic供应980nm1×2偏振合束器

产品名称	photonic供应980nm1×2偏振合束器
公司名称	四川伏托尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Photonic 型号:980nm1×2偏振合束器
公司地址	四川省绵阳市一环路西段125号
联系电话	0816-8013506 13035673260

产品详情

photonic供应980nm1×2偏振合束器

1×2偏振合束器/耦合器

产品特点

1.低插入损耗

2.高隔离度，高插入回损

3.高消光比，高稳定和高可靠性

适用领域

1.光纤放大器（edfa）

2.光学器件

3.光纤传感器

4.通信系统

5.拉曼放大器

参数指标

参数	单位	值			
级别		p	a	p	a
中心波长	nm	1310,1550		1064，980	
工作波长范围	nm	+/-40		+/-20	
插入损耗典型值（23°C）	db	0.4	0.5	0.6	0.7
插入损耗最大值（23°C）	db	0.6	0.7	0.8	0.9
最小消光系数	db	22	20	22	10
方向性	db	50			
最小插入回损（输入/输出）	db	50			
最大光功率	mw	300			
光线型号		port1&2:pm panda fiber; port3:s mf-28e,hi1060 or pm panda fiber			
工作温度	°C	-5~+70			
储存温度	°C	-45~+85			

欢迎来电咨询 四川伏托尼科技有限公司

联系人 吴华明 电话：15228789673 qq:1504333109邮箱：james@photonic.net.cn