

聚氨酯鞋底机 浇注成型 鞋底

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯鞋底机 浇注成型 鞋底 |
| 公司名称 | 温州百顺科技有限公司 |
| 价格 | 145000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 成型类型:浇注成型 适用对象:鞋底 |
| 公司地址 | 温州经济技术开发区沙城街道南片工业区（温州市隆源轻工机械有限公司内） |
| 联系电话 | 057786860656 13777777421 |

产品详情

主机:1.采用专利技术制作的浇注头具有混合性能好，注料同步，永不堵塞，工作寿命长。2.整机原液采用油加热恒温式，可使制品质量稳定可靠。3.烘道式环型生产线，设有烘道温度自动控制系统，生产线运行速度可随意调节。4.系统配置合理，维护方便，能保证稳定生产。

5.整机采用电脑数控plc 触摸屏控制

机头: 采用精密针阀装置，针阀采用锥度式硬密封，注料同步，永不堵塞，搅拌良好，计量精确，单按钮操作，方便简捷，可以瞬间切换不同颜色，同一物料可吐出不同密度，操作方便，休养容易。原料罐: 为不锈钢内胆，导热油夹层及外套聚氨酯硬泡绝热层保温，标准容量120升，附马达驱动搅拌器，电油加热，自动恒温。

主要技术参数 main technical parameters

| 配置项目 | configuration | 详细参数 detail |
|-------|-------------------------|--------------|
| 注射量 | injection volume | 3-6kg/min |
| 料罐容量 | tank capacity | 120-250l |
| 浇注头 | pouring head revolution | 8800/min |
| 控制系统 | control system | hn990 |
| 浇注头清洗 | pouring head cleaning | 自动 automatic |
| 冷却系统 | cooling system | 循环circulate |
| 清洗罐 | cleaning tank | 25l |

| | | |
|------|-------------------|--------------|
| 计量误差 | measurement error | <0.5% |
| 加料系统 | feeding system | 自动 automatic |
| 功率 | power | 14kw |

本产品的加工定制是是，成型类型是浇注成型，适用对象是鞋底，适用材质是塑料，鞋类型是皮鞋，操作类型是全自动，品牌是Kingknight/百顺，型号是BS-PU30D-2，功率是14（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是19000x6000x2000（mm），装箱尺寸（长*宽*高）是2350x2350x6040（mm），净重是5500（kg），毛重是5600（kg），生产能力是250-300（双/小时），产品类型是全新