

工业级高精度固定式一氧化氮检测仪固定式不带显示NO一氧化氮检测

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 工业级高精度固定式一氧化氮检测仪固定式不带显示NO一氧化氮检测 |
| 公司名称 | 深圳市普利通电子科技有限公司 |
| 价格 | 1550.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:普利通 型号:PLT-GD-NO |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道红星港联永淳工业园B栋2楼209 |
| 联系电话 | 13118886608 |

产品详情

特点

采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术，响应快速，测量精准

4-20ma模拟信号输出、双继电器信号输出、rs485信号、无线数字（可选配一种或多种）

独特的红外遥控功能，可非开盖设置参数、维护仪器

可兼容各种控制报警器、plc、dcs等控制系统，实现远程监视

防爆设计，快速，可信，稳定；防爆等级为ex d ct6

功能

可二十四小时连续监测环境中或管道中气体浓度

全软件自动校准功能，零点标定功能，使气体监测更精准

带温度补偿，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿

红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置，零点标定，修改地址等功能

可输出一个或两个开关量信号，可驱动排风扇或电磁阀等外部设备

工作电压：12-36v直流电源

壳体材料：压铸铝

应用

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

规格参数

| | | | |
|------|--|--------|----------|
| 被测气体 | 一氧化氮 (no) | | |
| 检测原理 | 电化学原理 | | |
| 安装方式 | 壁挂式，管道式，流通式（与监测环境相关） | | |
| 量程 | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm（量程可选，未列出量程可订制） | | |
| 分辨率 | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm（与所选量程相关） | | |
| 精度 | 2%fs | | |
| 输出信号 | 4-20ma、0-5v、rs485，rs232，继电器，无线数字（可选） | | |
| 响应时间 | 10s | 恢复时间 | 10s |
| 重复性 | ± 1% | 线性误差 | ± 1% |
| 零点漂移 | ± 1% (f.s./年) | 显示技术 | 高亮度数码管显示 |
| 连接方式 | g1/2 | 管道螺纹尺寸 | m45*2mm |
| 工作温度 | 阳螺纹防爆软管 -40 ~ 70 | 工作湿度 | 0-95%rh |

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|--------|
| temperature 防爆等级 | ex d ct6 | humidity 防护 | ip65 |
| explosion-proof 电源 | 12-36vdc | degree of protection 工作时间 | 24小时工作 |
| power 尺寸 | 180 × 150 × 90mm | operating time 重量 | 1.6kg |
| dimensions | | weight | |

本产品的加工定制是否，品牌是普利通，型号是PLT-GD-NO，测量范围是0-50PPM（可选），测量对象是一氧化氮，测量精度是2%FS，电压是12-36VDC（v），分辨率是0.01PPM，尺寸是180 × 150 × 90（mm），重量是 1.6kg（kg），电源是12-36VDC