

# APBG-NO-H单点壁挂一氧化氮检测报警仪一氧化氮检测仪0-250ppm

产品名称	APBG-NO-H单点壁挂一氧化氮检测报警仪一氧化氮检测仪0-250ppm
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	2250.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:艾普 型号:APBG-NO-H
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

## 产品详情

联系我们contact us

售前客 客服 客服 客服  
服

售后客服客服

### 单点壁挂式检测报警仪技术参数

产品特点：

- 1、扩散式
- 2、四位红色数码管数字显示
- 3、声、光同时报警
- 4、供电电压ac220v
- 5、报警点可自行设定（出厂设置：参见表格）
- 6、触摸式按键操作简单
- 7、精度： $\pm 5\%$
- 8、外壳顶上带有闪光灯，报警时间隔一定的时间进行闪光

技术参数：

- 1、检测气体：空气中的有害、有毒气体（参见表格）
- 2、检测原理：电化学方式
- 3、检测范围：（参见表格）
- 4、分辨率：1ppm
- 5、检测方式：扩散式（可加电泵改成泵吸式）
- 6、显示方式：四位红色数码管数字显示
- 7、报警误差： $\pm 5\%$  (f.s)
- 8、报警方式：声、光报警
- 9、响应时间：40s
- 10、传感器寿命：2年
- 11、使用环境：温度 - 15 ~ + 45 ；相对湿度：95%rh
- 12、外形尺寸：230 × 150 × 75mm
- 13、重量：900g

产品型号	被测气体	技术指标			
		测量范围	报警误差	分辨率	报警点
apg-co	一氧化碳	0-1000ppm	$\pm 5\%$ (f.s)	1ppm	ppm
apg-h2s	硫化氢	0-100ppm	$\pm 5\%$ (f.s)	1ppm	ppm
apg-h2	氢气	0-1000ppm	$\pm 5\%$ (f.s)	1ppm	ppm
apg-nh3	氨气	0-200ppm	$\pm 5\%$ (f.s)	1ppm	ppm
apg-ph3	磷化氢	0-1000ppm	$\pm 5\%$ (f.s)		
apg-o3	臭氧	0-5ppm	$\pm 5\%$ (f.s)	0.1ppm	ppm
apg-so2	二氧化硫	0-100ppm	$\pm 5\%$ (f.s)	1ppm	ppm
apg-no2	二氧化氮	0-200ppm	$\pm 5\%$ (f.s)	1ppm	ppm
apg-cl2	氯气	0-20ppm	$\pm 5\%$ (f.s)	1ppm	ppm
apg-no	一氧化氮	0-200ppm	$\pm 5\%$ (f.s)	1ppm	ppm
apg-ex	可燃气	0 - 100%lel	$\pm 5\%$ (f.s)	1%lel	%lel
apg-o2	氧气	0-30%vol	$\pm 5\%$ (f.s)	0.1%vol	下18%vol，上23%vol

apg-hcl 氯化氢 0-20ppm  $\pm 5\%$  (f.s)

apg-o3 臭氧 0-50ppm  $\pm 5\%$  (f.s)

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是APBG-NO-H，测量范围是0-250ppm，测量对象是NO