

# 优质PCB电话插座 国产

产品名称	优质PCB电话插座 国产
公司名称	乐清市元亨电子有限公司
价格	3.20/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:YH-52-5652254胞8P
公司地址	浙江乐清市温州市乐清盛岙村
联系电话	13968726325 18027360900

## 产品详情

=====

=====

=====

### 温馨提醒

【价格，图片，产品属性，仅供参考，不作交易价格，具体以实物为准，欢迎来电咨询】

意华插座工厂现拥有注塑机60台，立式注塑机15台，主要用于产品的塑壳成型，月才能8000万只。其产品生产原料全部采用美国ge,日本帝人，荷兰dsm,台湾长春等知名厂家，不仅满足了自己的需求，还为市场提供了符合环保认证的产品；同时拥有各种规格的高速冲床40台，主要用于产品的金片，扁针，端子类及包壳的一次成型；装配车间现有各种类型生产线30条，月才能6000万只。同时公司为了确保产品品质稳定和实现生产自动化为目的，联合设备制造商，设计开发一系列产品装配自动机。目前已形成拥有各型号自动机150台，月才能达到45000k左右。

由于意华拥有各种高性能生产设备，行之有效的管理，加之拥有符合国家检测标准的产品检测实验室。从而使意华产品达到高标准，高品质的要求，以冀获得全球多家跨国企业的认可。目前与华为，中兴，艾默生，华硕，富士康，松下，佳能，nec，莫仕，亚旭，fci等跨国企业建立了忠实的合作伙伴关系。

“不断学习，持续改进”我们时刻准备着为您提供更好的服务！

电气性能：1.额定电压：125vac 2.额定电流：1.5amps 3.绝缘电阻：不小于1000m 4.耐压强度：ac1000v50hz或60hz1分5.接触电阻：不大于50m

机械性能：1.插入拔出力：22n/2.27kg max 2.使用寿命：不小于750次插拔

材料：1.塑壳 a:abs resin(ul94v-o) b:玻璃纤维填充pbt(ul94v-o) c：pa+gf(ul94v-0)2.镀金丝：直径0.45mm磷铜丝，镀镍之后镀硬金 3.屏蔽壳：0.25mm厚的铜合金表面镀镍4.金片选镀金厚度：gold flash 3u,6u,15u,30u,50u

工作环境温度：-40 ----70

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是YH-52-5652254胞8P，额定电流是1.5AMPS（A），额定电压是125（V），环境温度是60（ ），壳体材质是磷铜丝，导体材质是塑壳，产品认证是国标