

12mm建筑钢筋网焊机

产品名称	12mm建筑钢筋网焊机
公司名称	河北佳科焊接设备有限责任公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:佳科 型号:JK-250F 类型:龙门排焊机
公司地址	河北衡水安平徐疃工业园区
联系电话	0318-8093358 18231887115

产品详情

扫本店

12mm建筑钢筋网焊机

建筑钢筋网排焊机

性能特点：

采用同步控制技术，焊接时间与分控焊接均由自动化控制系统管理，人机界面，操作智能化、人性化。主体机架采用厚钢板与型材焊接而成，使主体结构更为牢固、紧凑。采用变频调速刹车电机配合斜齿轮

减速机连接主轴，使焊接更加稳定、高效。焊接电力电子控制采用了一次压紧分控送电的方法，即在焊接同一排纬丝时，将焊接变压器分开工作，以减小对电力变压器的要求。

纬丝落料机构：采用步进电机驱动盘式装置自动落料，单根单落，使纬丝放置更加准确。径丝送料机构：采用伺服电机驱动气动压紧送丝装置，将径丝送至焊接位，节省摆放径丝时间。（选配）拉网机构：采用伺服电机驱动气动夹紧拉网装置，拉网尺寸更加精准，拉网尺寸触摸屏输入，并可在同一张网片上设置多种纬丝间距，给客户带来灵活性和方便性；连续往复式拉网，可实现加长尺寸网片的生产。操控系统：采用松下plc自动化控制系统，配合触摸屏输入，操作智能化、简易化。焊接变压器：采用新型高效环氧树脂浇注式水冷焊网专用变压器，相较于传统变压器体积小、安全可靠。焊接网格多样化：径丝间距可调整相关零部件，纬丝间距触摸屏输入，并可在同一张网片上设置多种纬丝间距，给客户带来灵活性和方便性。

应用领域：主要用于桥梁、路面、楼层浇注顶等建筑用钢筋网片的焊接。

技术参数：

电源电压	380v	焊接丝径	6-12mm
经丝间距	100-300mm	纬丝间距	50-300mm
焊接幅宽	2500mm	焊接长度	12000mm
焊头数量	24个	焊接速度	40-65次/分
额定容量	120kva*12	供料方式	调直切断丝
重量	8500kg	外形尺寸	20*3.18*2.36m

本产品的品牌是佳科，型号是jk-250f，类型是龙门排焊机，驱动形式是电动，作用原理是逆变，是否二手是全新，电流是交流，作用对象是金属，用途是焊接，外形尺寸是20*3.6*2.5（mm），重量是4200（kg），可调级数是8，产品别名是建筑钢筋网排焊机，输入电压是380v