

M30电容式接近开关，电容式接近开关

产品名称	M30电容式接近开关，电容式接近开关
公司名称	惠州博得电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:博得bode 型号:电容式接近开关
公司地址	广东省惠州市小金口镇金源工业区兴隆东三街29号
联系电话	0180-24823568 18024823568

产品详情

m30电容式接近开关，电容式接近开关

长距离电容式接近开关，检测距离可调型接近开关

检测距离可调，长距离非金属感应器，金属外壳，出线式，高精度输出：产品特性：检测非金属物体如：胶水、水、塑料、纸张、木材、粉末等。具有防水，抗干扰，耐油，反极性保护、短路保护、过载保护
安装方式：埋入式、露出式（齐平、非齐平/平头、秃头）

输出方式：npn/pnp no/nc电源电压：10-30vdc（24v直流）外形规格：m30*80mm环境温度：-25~+70

工作频率：100hz输出指示：高亮度led防护等级：ip67(防水防油防潮)外壳材料：黄铜镀镍

连接方式：2米防油电缆或m12连接器

输出信号：npn-常开，npn-常闭，pnp-常开，pnp-常闭，npn-常开加常闭，pnp-常开+常闭

温度飘移: <10%(sr)开关迟滞: <15%(sr)重复精度: <1%(sr)

m30检测塑料接近开关，检测距离2-20mm，齐平，标准型，出线式或插件式可。npn-常开，npn-常闭，pnp-常开，pnp-常闭，npn-常开加常闭可选：cc30-s20nau2，cc30-s20nbu2, cc30-s20pau2，cc30-s20pbu2, cc30-s20nsu2，cc30-s20psu2

m30检测纸张接近开关，检测距离2-30mm，非齐平，标准型，出线式或插件式可。npn-常开，npn-常闭，pnp-常开，pnp-常闭，npn-常开加常闭可选：cc30-n30nau2，cc30-n30nbu2, cc30-n30pau2，cc30-n30pbu2

u2, cc30-n30nsu2 , cc30-n30psu2

备注：本公司还有两倍距离：齐平式2-25mm，非齐平式2-35mm可选。厂价直销，10只以上有小折扣，量大从优。德国技术，高精度保证，质保2年。