

合肥手动二次元影像测量仪销售，影像测量仪价格

产品名称	合肥手动二次元影像测量仪销售，影像测量仪价格
公司名称	合肥信测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:国产 型号:VMU
公司地址	合肥市瑶海区临泉路东升花园B座1605室
联系电话	0551-64314151 15956907376

产品详情

手动二次元影像仪

应用行业 机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器，磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机（电脑）、液晶电视(lcd)、印刷电路板（线路板、pcb）、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等。合肥二次元影像仪、铜陵二次元影像仪、芜湖二次元影像仪、马鞍山二次元影像仪、六安二次元影像仪、蚌埠二次元影像仪、淮南二次元影像仪、安庆二次元影像仪、黄山二次元影像仪、滁州二次元影像仪、宣城二次元影像仪、巢湖二次元影像仪、池州二次元影像仪、亳州二次元影像仪、二次元影像仪厂家直销、安徽二次元影像仪测量对象 lcd、fpc、pcb、线路板、螺丝、弹簧、钟表、手表、仪表、接插件（连接器、接线端子）、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、五金件、冲压件、筛网、试验筛、水泥筛、网板（钢网、smt模板）等。测量元素 长度、宽度、高度、孔距、间距、pin间距、厚度、圆弧、直径、半径、槽、角度、r角等

仪器特点：精密的传动装备设计，实现快速移动；花岗岩结构，框架稳定可靠；自动聚焦，自动打光，自动寻边；可导入dxf文件进行快速检测；测量数据可导入word、excel、autocad；图文并茂的报表输出功能，轻松输出检测结果；三轴精密交叉滚子导轨，保证机器精度及使用寿命；高清晰度镜头和高分辨率ccd，实现产品高清晰度测量；业界独创的电子卡位镜头，软件自动识别，轻松实现倍率切换。 技术参数

型号	2515 型	3020 型	4030 型
行程(mm)	250 × 150 × 150	300 × 200 × 200	400 × 300 × 200
外部尺寸(mm)	640 × 690 × 800	680 × 840 × 950	830 × 990 × 950

重量(kg)	160	220	355
承重(kg)	25	25	25
测量精度(μm)*	e2(x/y)= (3.0+l/200)	e2(x/y)= (3.0+l/200)	e2(x/y)= (3.5+l/200)
光栅尺	1.0 μm分辨率		
导轨	交叉滚子导轨		
图像传感器	进口工业彩色相机		
光源	轮廓光	led冷光源，256级亮度可调	
	表面光	led冷光源，各段独立操控，256级亮度可调	
放大倍率	光学放大倍率：0.7 ~ 4.5 × ；影像放大倍率：32 ~ 208		
软件	vispec测量软件(vma版)		
工作距离	92mm(配2倍物镜时为36mm)		
保修期	1年		
工作环境	温度20 ±2 ，温度变化<2 /hr，湿度30 ~ 80%		
	振动<0.002g，低于15hz		
电源	220v/50hz/3a		