

# XHZK真空度测试仪 XH

产品名称	XHZK真空度测试仪 XH
公司名称	上海系和电气有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:XH 型号:ZK真空度测试仪
公司地址	上海市奉贤区四团镇彭平公路878号1幢170室
联系电话	86 021 36508995

## 产品详情

产品名称：xhzk真空度测试仪  
详细说明：

xhzk真空度测试仪

功能特点：

上海系和电气有限公司销售xhzk真空度测试仪是真空灭弧室的真空度鉴定设备，它以磁控放电为原理，以单片计算机为主控单元，测试过程实现全自动化。该仪器的采样设计一改以往采用峰值做标定的方法，而采用离子电荷来做标定，这样，有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰，使测试稳定可靠。由于采用计算机为主控单元，该仪器能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流。本仪器最突出的特点是：实现了真空灭弧室的免拆卸测量，直接显示真空度数值，使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态，为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据，为电网的安全运行提供了有力保障，克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。

xhzk真空度测试仪测量精度高，操作简单，携带方便，抗干扰能力强，特别适用于供电单位现场测试，是真空断路器生产、安装、调试、维修的必备仪器之一。

技术参数：

- 1、真空度测量范围：  $9.999 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-5}$
- 2、离子电流测量范围：  $9.999 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-7}$
- 3、测量误差： 10%

- 4、测量分辨率： 10-5pa
- 5、允许环境温度： - 20 ~50
- 6、空气湿度： 80%rh
- 7、电源： ac220v50hz ± 10%
- 8、外形尺寸： 430 × 300 × 215(mm)
- 9、高压输出： 脉冲30kv 15khz
- 10、重量： 8kg

#### 技术参数

- 1、真空度测量范围：  $9.999 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-5}$
- 2、离子电流测量范围：  $9.999 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-7}$
- 3、测量误差： 10%
- 4、测量分辨率： 10-5pa
- 5、允许环境温度： - 20 ~50
- 6、空气湿度： 80%rh
- 7、电源： ac220v50hz ± 10%
- 8、外形尺寸： 430 × 300 × 215(mm)
- 9、高压输出： 脉冲30kv 15khz
- 10、重量： 8kg

上海系和电气有限公司xhzk真空度测试仪质保三年，终生维护。

[返回](#)

本产品的加工定制是是，品牌是XH，型号是ZK真空度测试仪，种类是浪涌保护，用途是电力，体积是中型，电压特性是高压，形状是平板式，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是有