

# 工业加湿器-湿膜加湿器

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | 工业加湿器-湿膜加湿器                                 |
| 公司名称 | 北京博纳森环境科技有限公司                               |
| 价格   | 12500.00/台                                  |
| 规格参数 | 品牌:borason<br>型号:BHU-10A<br>加湿量（Kg/h）:10-12 |
| 公司地址 | 北京市大兴区文新南街265号院                             |
| 联系电话 | 010 - 57275298 18910119009                  |

## 产品详情

目前，国内电子产业迅猛发展，电子厂房环境要求越来越严格，为了保证产品的出厂品质，必须对生产厂房的温湿度进行严格控制，尤其是湿度，如果过于干燥则厂房内极易产生静电，试验表明，相对湿度在20%rh时，厂房内静电电压为10000v，相对湿度低到10%时，产房内极易产生20000v的电压，造成cmos集成电路损坏。秋冬季节，当空气的相对湿度小于40%，因空气中水分太少，静电积聚无法传导地下，静电还会击穿ic、晶振、二三极管等元件。此时需要工业加湿器加湿至60%rh消除静电干扰，满足产品加工工艺的要求。此外过于干燥的空气也会造成空气中粉尘飞扬，诱发呼吸道疾病，影响工人的身心健康，降低工作效率！

北京博纳森工业加湿器专门为工业厂房设计，广泛适用于计算机机房、实验室、档案室、博物馆、图书馆、印刷车间、造纸厂、纺织厂、电子厂房等商业及工业领域的加湿净化设备。它完美结合了自然蒸发加湿的纯净、节能和净化机的除尘、除菌、除异味等诸多特性。全新的设计使设备结构更为合理，实现了多功能设备的小型化。bh系列工业加湿器采用超大容量的内置水箱令使用更方便。

### 功能特点：

- 采用瑞典进口湿膜，对水质无特殊要求，无“白粉”污染
- 工业加湿器配有湿度控制系统，湿度可调范围在20-95%
- 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度
- 配有湿度校准功能,用户根据使用状态,自行校准湿度传感器
- 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制
- 带lcd液晶显示的中文面板，实现了设备操作及运行的可见性
- 标配远程监控系统,配置485通信端口连接设计
- 双电磁阀设计,常开常闭阀配套使用,运行更安全
- 工业加湿器双层水箱设计,确保无漏水隐患
- 机组全钢板设计,最高使用寿命高达15年

自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能  
 自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制 可选配光谱氧化杀菌消毒净化单元  
 工业加湿器可选装电子静电亚高效净化装置  
 可选装气体净化过滤器,高效净化甲醛、苯、氮氧化物等多种有害气体 可选装辅助制冷降温系统,  
 一机两用制冷加湿同步运用 可选装负离子净化模块,增加空气中的维生素  
 工业加湿器可选配20-30%的新风量,依据室外温湿度探头,设定温湿度置,自动开启或关闭电动风阀  
 工业加湿器可选装节能风机运行模式,湿度达到使用值,整机处于待机运行状态,耗电功率只有8w  
 可选装净水过滤系统,保证水源的洁净,延长加湿模块的使用寿命 标配传感精确的声光漏水报警控制  
 可选装物联网控制系统,厂家客服中心实时运行监控,力保机组7/24小时无故障运行  
 工业加湿器可选装辅助电加热装置,在低温环境下进行升温加湿

北京博纳森环境科技有限公司：<http://www.borason.net>

| 工业加湿器     | bhu-10a      | bhu-15a       | bhu-30a        |
|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 加湿量（kg/h） | 10-12        | 15-20         | 25-35          |
| 适用面积（m2）  | 150-200      | 240-300       | 300-450        |
| 风量（m3/h）  | 2000-2500    | 3200-4000     | 6000-7500-9000 |
| 功率（w）     | 450          | 650           | 1500           |
| 电源        | 220v/50hz    |               |                |
| 重量（kg）    | 85           | 125           | 238            |
| 水箱容积（l）   | 80           | 90            | 125            |
| w×h×l（mm） | 800×1960×500 | 1100×2050×550 | 1650×2050×580  |
| 加水方式      | 人工/自动        |               |                |
| 排水方式      | 水箱/自动        |               |                |
| 联网监控      | rs485        |               |                |
| 清洗/排水方式   | 人工           |               |                |