

植物液雾化吸收塔

产品名称	植物液雾化吸收塔
公司名称	北京博纳森环境科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:borason 型号:01 处理风量:1000
公司地址	北京市大兴区文新南街265号院
联系电话	010 - 57275298 18910119009

产品详情

borason全自动植物液喷淋除臭设备工作流程

自来水经由球阀、上水电磁阀到达机械式自动比例泵，药液按照一定比例汇入自动比例泵，混合完的工作液经由高压液泵送入雾化喷嘴进行高压雾化。

borason全自动植物液喷淋除臭设备特点：

植物液喷淋除臭设备机箱材质：q235/ss304/ss316多种材质可选，满足客户防腐要求。

植物液喷淋除臭设备

加药装置：自动机械式比例泵，节能、易操作、精度高，故障率降低，手动加工作液体设备无此配置。

高压液泵：进口高压柱塞泵，无故障连续运行时间8000h。

故障报警：设备水泵故障自动报警。 <http://www.borason.net>

药箱液位计:浮球开关和压力变送器两种可选，满足客户多方位要求，液位低时报警。

停水报警：管道式压力开关，自来水停水时自动报警，停机保护水泵

植物液喷淋除臭设备

控制模式：继电器、plc+文本、plc+触摸屏，三种控制模式可选，采用plc智能控制时可提供多种通信协议。可选手动与自动一体化控制，冗余的控制模式保证了设备更长的无故障运行时间。

植物液喷淋除臭设备工作压力：45-75kg/cm²

雾粒度：3-15um,很好的满足客户除臭、加湿需求。

喷淋管线：高压pe管和无缝不锈钢管两种可选。

喷嘴：精细雾化喷嘴，黄铜和不锈钢两种可选。

borason全自动植物液喷淋除臭设备技术参数：请致电博纳森销售人员索取。