

接驳胶带 离型纸接驳胶带 高温接驳胶带

产品名称	接驳胶带 离型纸接驳胶带 高温接驳胶带
公司名称	昆山威达斯电子有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:威达斯 型号:wds
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57335819 15262628696

产品详情

接驳胶带 离型纸接驳胶带 高温接驳胶带 产品详细信息: 高温接驳胶带 透明pet单面胶带 黄色pet高温胶带 pet绿色高温胶带 蓝色透明pet胶带 高温遮蔽pet胶带 高温接驳胶带 离型纸接驳胶带 皮革离型纸接驳胶带 产品说明: 该胶带以聚酯薄膜(polyester)-pet或pi为基材, 基材表面经过特殊处理, 单面涂布耐高温专用接驳胶 粘剂,涂布精度高, 无拉丝, 刮痕, 褪色, 气泡等现象; 具有耐高温,抗化学溶剂佳,高粘着力,柔软服贴等特性! 组成: 50, 75um氟塑离性材料(透明) 胶粘剂 40-50um(耐高温专用接驳胶粘剂) 25umpet或pi膜 (表面经过特殊处理) (接驳胶带、离型纸接驳胶带、高温接驳胶带) 特点应用: 接驳胶带使用方便, 可直接解卷轻松操作,适用于高温环境下离型硅面材料的拼接保护。主要配套国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家,大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。胶带根据离型纸接驳车速及被粘物表面不同的物理性能,分为几类。 zh-pg290f型专门用于在高温、高速运转情况下贴膜pu等皮革时用于粘合离型 纸接面使用,颜色有红色; zh-pg290h型专门用于在高温情况下用于粘合离型纸接底使用,颜色为黄色。 zh-pg290r, pg365r/g型专门用于在高温情况下用于粘合防粘膜等硅离型面的拼接,耐高温200度,颜色有绿色、红色、黄色等, 胶带具有耐高温,抗化学溶剂佳,高粘着力,柔软服贴等综合优异特性!

物理性能: (按国家标准: gb/t2792-1999, gb/t4852-1999) 型号 胶系 标准尺寸 一般特性 厚度(mm) 宽度(mm) 长度(m) 剥离力 拉伸强度 伸长率 耐温性 (n/25mm) (n/25mm) % () pg290f st红色 0.09 任意 33 9.8 110 60 250 pg290r st红色 0.09 任意 33 9.8 110 60 180 pg365r st红色 0.065 任意 33 6.5 115 60 180 pg365g st绿色 0.065 任意 33 6.5 115 60 180 p1290f st茶色 0.09 任意 33 9.8 115 50 250 备注

产品包装一般为卷带或单面复合离型材料