

硬脂酸钙干燥机，品质精良的硬脂酸钙专用烘干设备

产品名称	硬脂酸钙干燥机，品质精良的硬脂酸钙专用烘干设备
公司名称	常州市环佳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:环佳 型号:XSG
公司地址	江苏常州常州市常州市武进区郑陆镇三河口工业园区
联系电话	0519-85856528 13906119535

产品详情

干燥机械行业金牌企业——常州市环佳干燥设备有限公司出售品质好的：硬脂酸钙干燥机，硬脂酸钙烘干机，旋转闪蒸干燥机。环佳产的设备拥有完美的品质，优质的售后服务，是您们明智的选择。公司备有样机，可提供来料试验，欢迎您的来电洽谈！

硬脂酸钙白色粉末，不溶于水，冷的乙醇和乙醚，溶于热苯、苯和松节油等有机溶剂，微溶于热的乙醇和乙醚。加热至400 时缓缓分解，可燃，遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐，有吸湿性。

xsg系列旋转闪蒸干燥机

硬脂酸钙专用干燥机，硬脂酸钙烘干机工作原理 热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器和除尘器回收，未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁，重新落到底部被粉碎干燥。硬脂酸钙专用干燥机，硬脂酸钙烘干机性能特点 旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合。 设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了 "小设备，大生产"。 干燥强度大，能耗低，热效率高。 物料停留时间短，成品

质量好，可用于热敏性物料干燥。 负压或微负压操作，密闭性好，效率高，消除环境污染。硬脂酸钙专用干燥机，硬脂酸钙烘干机适应物料有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。染料：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化铋、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。硬脂酸钙专用干燥机，硬脂酸钙烘干机技术规格

型号	xsg-2	xsg-4	xsg-6	xsg-8	xsg-10	xsg-12	xsg-16	xsg-20
主机内径mm	200	400	600	800	1000	1200	1600	2000
风量m ³ /h	350-500	1150-2000	2450-4500	4450-7550	7000-12500	10000-20000	18000-36000	28200-56500
蒸发水份kg/h	12-17	40-70	80-150	150-250	230-4250	300-600	600-1000	1000-1500
最大装机容量kw	10	20	40	65	85	105	150	230
最大高度m	4.0	4.8	5.8	6.5	7.1	7.8	8.8	10.1
占地面积m ²	15	20	28	35	40	52	80	150

注：1.水分蒸发量是以进风温度为180oc，出风温度为80oc时每小时蒸发的水份，
2.除以上型号外可为用户作特殊设计，
3.以上装机容量为标准配套，根据物料不同功率配套可明显减少。处理物料及特点（以6型闪蒸为基准）

物料名称	硬脂酸	氢氧化铝	碳酸锌	杀虫单	tmtd	dsd酸	氧化铁红	二氧化铈	氯化亚铜	白太黑
进风温度oc	150	180	150	120	140	150	200	180	200	280
初含湿量%	80	55	80	30	65	60	60	45	30	85
终含湿量%	0.5	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	3.0	5.0
实际干燥能力kg/h	140-160	250-280	130-170	80-110	80-120	80-120	300-350	280-320	290-310	250-300

物料名称	促进剂	油溶墨	代酸锰锌	酞青兰	柠檬酸钙	超细碳酸钙	泥浆处理剂	二氧异氰尿酸钠	三氧异氰尿酸钠
进风温度oc	150	150	120	150	140	160	200	180	150
初含湿量%	60	45	30	55	40	70	75	25	30
终含湿量%	0.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.5	5.0	0.2-2	1.0
实际干燥能力kg/h	80-110	350-380	120-150	160-180	300-350	430-470	290-310	80-120	90-150

本产品的加工定制是是，品牌是环佳，型号是XSG，适用物料是粉状，膏状，功率是63.5（kw），外形尺寸是6000（mm），水分蒸发量是138-297（kg/h），进风量是100-200（m³/h），规格是XSG00229