

三辊闸电控,,欢迎批量订购

产品名称	三辊闸电控,,欢迎批量订购
公司名称	深圳市凯德讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 出入口机类型:三辊闸 样式:三辊型
公司地址	深圳市龙华镇和平西路部九窝龙军工业区18栋3楼
联系电话	0755-28198006-806 13530703432

产品详情

一、功能:

计合理可靠, 噪声小, , 运行平稳, 使用寿命长。 标准的开关信号输入, 三辊闸方便的外接开关、条形码系统、id/ic门禁控制系统、指纹机、人脸识别器等控制方式来控制三辊闸运行。 具有多种工作模式可供选择, 即可双向读卡、指纹或人脸识别限流; 可双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向禁行; 一边双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向自由通行、按钮开关或红外感应通行。 液压减震器可以自由调节三辊闸的回位, 减小闸机工作的噪音, 加快过人速度, 防止打伤行人。 防反冲, 行人从相反方向进入通道, 立刻锁住。 防尾随, 防止一次过多人的非允许情况。 具有断电落杆, 通电手动上杆功能, 以便在紧急情况下快速控制落杆, 组织人员疏散。 具有统一、标准的对外电气接口, 可与各种读写设备相挂接, 便于系统集成, 并可通过管理计算机实现远程控制与管理。 具有自动复位功能。当读卡、指纹或人脸识别后, 通行者在规定的时间内未通行时, 系统将自动取消通行者的本次通行权限, 且限制的通行时间可由管理人员进行设定。 可与其他类型通道产品配合使用。

二、技术参数:

三辊闸箱体材料: 不锈钢内部结构: 钢材框架结构电源电压: ac220v ± 10v , 50hz工作环境温度: -30 ~ 60 最大通道宽: 600 mm通行速度: 30人/分钟 (ic卡) 三辊闸输入接口: +12v电平信号或脉宽 > 100ms的dc12v 脉冲信号。 闸门开、关时间: 可设置整机寿命: 连续开合500万次以上。 驱动电流: 大于10ma工作噪音: 65分贝以下防水防尘等级达到ip32以上相对湿度: 小于95%, 不凝露。

本产品的加工定制是是, 出入口机类型是三辊闸, 样式是三辊型, 感应类型是提供开关信号接口, 出入方向是双向, 适用场所是各种场合, 性能是可锁定, 材质是不锈钢, 外形尺寸(长*宽)是120*95*28cm, 品牌是凯德讯, 型号是kdx, 规格是120*95*28