

# Henkel德国汉高7006封边胶汉高热熔胶

产品名称	Henkel德国汉高7006封边胶汉高热熔胶
公司名称	苏州国明淀粉胶业有限公司
价格	650.00/袋
规格参数	品牌:德国汉高 型号:7006 温度140:170
公司地址	江苏省苏州市吴中区胥口镇吴中大道28号2楼
联系电话	0572-2750393 13059913913

## 产品详情

henkel德国汉高7006封边胶汉高热熔胶

封边热熔胶（低温）instaweldr 7006是一种封边热熔胶，具有有效结合时间长，操作温度范围较宽，流动性性能好等特点，适用于各种手动封边机进行直线曲线封边instaweld 7006可广泛用于中纤板，刨花板等板材和pvc，薄木皮，三聚氰胺纸边等边材的贴合。

所有的原料均符合fda(美国食品及药品协会)条规21cfr 175.105 “粘合剂”

### 建议操作条件

辊轮温度：140 – 170 c 基材含水率：8 – 10 %

胶槽温度：130 – 160 c 基材温度： 15 c

压力：3 – 5 kg/cm<sup>2</sup>

### 操作提示

- 应经常用测温器测量辊轮上热熔胶的实际温度。
- 为避免产品热降解，工作间隙胶槽温度应适当降低。
- 辊轮温度过低将会造成低结合力。

### 贮存

须储存于40c以下，干燥，阴凉的地方，存储期一年。

## 注意事项

- 不要和其它粘合剂混合使用。
- 热熔胶槽须盖紧，以防杂物掉入影响胶的性能。
- 由于热熔胶使用时须加热，需穿戴个人防护用品
- 建议“先进-先用”循环使用。

## 物理特性

外观：琥珀色颗粒

固含量100%

粘度@ 160c约33,000cps

@ 140c65,000cps

软化点：约85 c，环球法

标准包装：25kg袋

使用本产品之前，请先阅读“注意事项”及产品安全技术说明书