

# 供应1 × N机械式光开关单模多模

产品名称	供应1 × N机械式光开关单模多模
公司名称	四川伏托尼科技有限公司
价格	20.00/支
规格参数	品牌:Photonic 型号:1 × N机械式光开关(单模多模)
公司地址	四川省绵阳市一环路西段125号
联系电话	0816-8013506 13035673260

## 产品详情

供应1 × n机械式光开关(单模多模)

产品特点：

可多达128路

低损耗、高可靠性

模块化设计

并行接口（ttl电平）

参数说明

参数	值			
工作波长（nm）	532-980（mm）	532-980（sm）	1260-1620（mm）	1310
测试波长（可选）（nm）	650/780/850/980	650/780/850/980	1310/1490/1550/1625	1310
插入损耗（db）	typ:0.6 max:1.0	typ:0.6 max:1.0	typ:0.6 max:0.9	t

插入回波损耗 (db)	sm 50、mm 30			
信道串扰 (db)	sm 55、mm 35			
偏振相关损耗 (db)	0.05			
波长相关损耗 (db)	0.25			
温度相关损耗 (db)	0.25			
重复性 (db)	+/-0.02			
使用寿命 (次)	10 <sup>10</sup> 次			
传输光功率 (mw)	500			
切换时间 (ms)	8 (相邻信道切换)			
工作温度 ( )	-20~+70			
储存温度 ( )	-40~+85			
电源 (v)	5 or12			
模块外形尺寸 (mm)	1 n 12 (135 × 64 × 32)	8 n 16 (184 × 78 × 38)	16 n 48 (184 × 78 × 66)	48 n 96 )

1 × n 机械式单模光开关模块主要应用于光纤传输系统和光纤测试系统中，光纤传输系统包括多路光监控、lan、多光源 / 探测器换接以及以太网络的保护转换；光纤测试系统包括光纤及光纤器件测试、网络测试、野外光缆测试、光纤传感多点监控等。该产品的作用是切换光路，具有稳定性好、可靠性高、损耗低、多路输出、模块化设计及并行接口 ( ttl ) 等特点。

欢迎来电咨询 四川伏托尼科技有限公司

联系人 吴华明 电话：15228789673 qq:1504333109 邮箱：james@photonic.net.cn