

# 定制氯丁橡胶O型圈 五金拉伸机械橡胶密封圈 弘兴昌直销

产品名称	定制氯丁橡胶O型圈 五金拉伸机械橡胶密封圈 弘兴昌直销
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 尺寸:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

## 产品详情

### 定制氯丁橡胶O型圈 五金拉伸机械橡胶密封圈 弘兴昌直销

氯丁橡胶O型圈，指的是用氯丁橡胶材质加工而成的O型圈。氯丁橡胶O型圈具有良好的综合物理、力学性能，同时还具有耐热、耐臭氧、耐天候老化、耐燃、耐油以及粘性好等特点，所以，在业内被称为多功能橡胶。

氯丁橡胶的结晶性较强，自补强性能好，分子间作用力大，在外力作用下分子间不易产生滑脱。因此，该橡胶有与天然橡胶相接近的物理、力学性能，其纯胶硫化后的拉伸强度、扯断伸长率甚至还高于天然橡胶，用炭黑补强的氯丁硫化胶，其拉伸强度、扯断伸长率则接近于天然橡胶。其他方面的性能，如回弹性、抗撕裂性氯丁橡胶仅次于天然橡胶而优于一般合成橡胶，其耐磨性也接近于天然橡胶。

氯丁橡胶O型圈在耐热、耐臭氧、耐天候老化性能方面，其耐热性与丁腈橡胶相当，可在150℃下短期使用，在90~110℃范围内的使用时间可达4个月之久；耐臭氧、耐天候老化性仅次于乙丙橡胶和丁基橡胶，远优于其他通用橡胶；耐化学腐蚀性及耐水性优于天然橡胶和丁苯橡胶(但对氧化性强的物质，其抗耐性差)。

氯丁橡胶O型圈的耐油性、耐非极性溶剂性均良好，仅次于丁腈橡胶而优于其他通用橡胶。除芳香烯类和卤代烯类油外，氯丁橡胶在其他非极性溶剂中都很稳定，其硫化胶仅有微小的溶胀。此外，该橡胶的气密性也很好，仅次于丁基橡胶，比天然橡胶的气密性大5~6倍。

氯丁橡胶O型圈在燃烧时能够释放出起阻燃作用的氯化氢，因此，虽然遇火可以燃烧，一旦切断火源则立即自行熄灭。该橡胶的耐延燃性在通用橡胶中是较好的。由于氯丁橡胶具有良好的粘接性能，所以被广泛地用作胶粘剂。氯丁橡胶系胶粘剂占合成橡胶类胶粘剂的80%左右，其特点是粘接强度高、应用范围广、耐老化、耐化学腐蚀、耐油、具有弹性且使用方便(一般不需进行硫化)。

氯丁橡胶O型圈可用来制造轮胎胎侧、耐热运输带、耐油耐化学腐蚀的胶管、容器衬里、垫圈、胶板、

胶辊、汽车拖拉机配件、电线和电缆的包皮胶层、橡胶水坝、各类密封条、有阻燃要求的橡胶制品及专用型制品（如耐高温、增硬和粘接剂等产品）。

橡胶密封圈规格齐全，各相机械模具用的橡胶密封圈全系列生产线专业生产，材质配方专业，产品是根据机械做针对性的配料，可以有耐油耐磨的环境中稳定的工作，产品质量良好，可以按要求加工订做各种耐高温密封圈、耐腐蚀密封圈、耐油密封圈、耐磨密封圈等，可以按图按样加工生产，按客户的实际使用要求设计，欢迎来电、来图或到亲临本公司，所有特殊设计的密封圈均可提供样品试用、测试等，我公司产品销往全国各地，深受广大用户的信赖和好评。产品质量优，价格合理，在同类产品中，以质量和信誉取胜。本公司还可为用户生产加工各种不同型号的异型橡胶配件。本公司全体员工热忱欢迎海内外客商前来洽谈、合作，共创明日辉煌。如需耐高温、抗老化，拉申强度高，产品要求高的也可定制。

。