

## 深圳硅胶隧道炉，硅胶奶嘴硫化隧道炉，硅胶丝印红外线隧道炉，

产品名称	深圳硅胶隧道炉，硅胶奶嘴硫化隧道炉，硅胶丝印红外线隧道炉，
公司名称	深圳市名能工业设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:名能 型号:MN-KX 电压:380V
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田社区老三村76号3层303号
联系电话	0755-29040881

### 产品详情

1、隧道炉外形尺寸:线体总长12米，内宽850mm,进料部分长1000mm，烘干部分长3000mm,出料部分长500mm，冷却区部分4000mm底部到网带的高度为850mm（±30mm可调）；线体大梁支架和箱体外壳采用2.0mm厚冷轧钢板折弯而成，整机外壳高温静电喷漆耐腐蚀易清洗，机架用50×50mm普方通焊接而成，线体底部配有m24可调节脚杯。2、烘干部分：，内胆材质采用1.5mm厚不锈钢板制作,进料口净高度300mm,进出料口设可调节挡板,中间铺60mm厚高温硅酸隔热岩棉,网带底部有隔热层，防止灰尘进入传送带上。使炉体外部不烫手.顶部配有进气口和排气口阀门,可调节室内空气流量,使温度更加均匀.炉盖侧面配有手柄，方便炉盖翻起打开.便于炉内的清洁和维修。

3、电器部分:电源380v，三相五线制,功率48kw，采用1p变频器变频调速，

（1台）,传动速度0.5米-4米/分钟任意可调；前后设有紧急停机按钮.确保安全.4、发热部分：内不锈钢发热管，均分布在炉腔顶部，每段炉腔顶部装有0.37kw运风马达2台（共8台），配9寸运风风轮于炉腔顶部，配有独立的控制系统，综合风量运风，炉腔顶部配进气和排气口阀门，可调节

进出气口空气流量大小，使炉内温度更加均匀。5、控制部分:采用rkc微电脑智能型数显温控器，配有pv和sv数字显示窗口,采用模块连续缓冲式输出控制加热器，配独立的控制系统，采用ssr固态继电器输出。颠覆传统过零触发时带来的电流瞬间冲击大、控温波动大等影响，可使输出电压平稳线性变化，控温效果更稳定，性能更卓越，（可根据温度的误差大小自动调整输出功率的大小）使温度更加,温度室温至250 任意可调，