

防雷箱信号通信三湘电源防雷箱

产品名称	防雷箱信号通信三湘电源防雷箱
公司名称	上海新驰电气有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海新驰 型号:XC-SW
公司地址	浙江温州乐清柳市镇方斗岩工业区新驰大厦
联系电话	0577-61788127 18257770115

产品详情

上海新驰电气有限公司

联系人：刘新伟

电话：13506551102

盒式系列交流电源防雷箱说明书

一， 应用及特点

xcf2xcf3盒式交流电源防雷箱是用于单相，三相交流电源并联上使用，用于雷击时等电位连接。产品雷电电流通流量大，响应时间快，产品内部置有热脱扣装置，led显示防雷箱工作，故障，便于检测。

二， 主要性能参数

产品名称	三相交流防雷箱	单相交流防雷箱
最大持续工作电压uc (v)	385	385

标称放电电流 I_n (ka)	60	40	20	30	20	10
最大放电电流 I_{max} (ka)	100	80	40	60	40	20
电压保护水平 U_p (kv)	2.8	2.5	2.0	2.5	2.0	1.6
响应时间 t_a (ns)	I-n 25					
适用区段	n-pe100	n-pe100	n-pe100	n-pe100	n-pe100	n-pe100
	b (c)	c	d	b (c)	c	d

三， 安装与维护

电源防雷箱工作及故障指示齐全，勿需特殊维护，当发现故障指示（红灯）亮时必须及时更换电源防雷箱。

本产品的加工定制是否，品牌是上海新驰，型号是XC-SW，保护等级是3，防爆功能是2，最大操作电压是385，最大放电电流是20，标称放电电流是40，尺寸是200*300*100，接线方式是链接，外壳材质是不锈钢，温度范围是40，响应时间是0.1，额定电流是20KA-40KA，产品认证是CCC，外形尺寸是300X175X90