

WTW便携式溶氧仪Oxi3310IDS福建厦门新优惠价格

产品名称	WTW便携式溶氧仪Oxi3310IDS福建厦门新优惠价格
公司名称	厦门阳嘉环保科技有限公司
价格	17989.00/台
规格参数	品牌:WTW 型号:Oxi3310IDS 量程:0 ... 20 mg/L
公司地址	厦门市思明区嘉禾路339号2706室
联系电话	0592-5161667 18965101350

产品详情

wtw 便携式溶氧仪oxi3310ids优点：

- * 可测量mg/l氧浓度,%氧饱和度,氧分压和温度
- * 可连接fdo ® 925光学溶解氧ids电极
- * 几乎不需要维护
- * 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
- * 自动读数功能
- * 传感器自动认证
- * 自动气压补偿
- * 盐度校正
- * 有glp/aqa功能，自动存储5000组测量数据,手动存储500组测量数据
- * usb接口,测量数据可同步传输到pc,也用于软件升级

wtw便携式溶氧仪oxi3310ids测量:

检测水中溶解氧

采用最新的profilline oxi3310ids(3315) 和荧光学ids氧气传感器fdo®925新型oxi3310ids(3315) 是便携式的，荧

光法数字化测量溶解氧的仪器。ids技术以最简单的方法达到理想的测量，并实现高效的数据记录。无需试剂消耗，也无需更换溶氧膜头，并可对抗气泡、二氧化碳和乙醇等的影响，荧光法溶解氧传感器fdo® 925不仅适用于bod的测量，也适用于野外和过程应用。

wtw便携式溶氧仪oxi3310ids技术参数:

技术参数			
尺寸	180 × 80 × 55mm		
重量	0.4kg (不含电源适配器)		
机械结构	防护等级	ip67	
环境条件	保存温度	-25 ~ +65	
工作温度	+5 ~ +55		
电源	碱性电池	4aa × 1.5v, 寿命100小时(无背光)	
数据接口	类型	usb b 数据输出	
电缆长度	1.5/3/6/25米		
测量参数	量程 (20)	分辨率	精度
o2浓度[mg/l]	0 ~ 20	0.01	± 1.5%
o2饱和度[%]	0.0 ~ 200%	0.1	± 1.5%
氧分压[mbar]	0 ~ 400	1	± 1.5%
温度t[]	0.0 ~ +50.0	0.1	± 0.1