

光纤隔离器（双级）保偏隔离器 1310,1480, 1550

产品名称	光纤隔离器（双级）保偏隔离器 1310,1480, 1550
公司名称	深圳纤亿通科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:纤亿通 型号:Isolator1310,1480,1550
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪英泰工业区A栋英泰大厦421
联系电话	86-075527524036 13824356379

产品详情

长期供应各类光纤通信器件（光器件），页面报价为参考价格。因产品线丰富，我公司不定期有产品优惠回馈客户，如需采购请直接与我们联系，厂家专业定做，一定保证质量！

我公司生产、销售的产品包括但不限于：

光无源器件：wdm 波分复用器 (cwdm / dwdm / fwm / mwdm)，光纤分路器/耦合器 (plc & fbt splitter), 光隔离器 (isolator), 光开关 (optic switch), 环形器 (circulator), 光纤光栅 (fbg, fiber bragg grating)

光有源器件：光模块 (optical transceivers module), 光纤收发器 (media converter), epon, eoc

保偏器件：偏振无关保偏耦合器 (fused fiber coupler), 混功能保偏器件 (hybrid device), 保偏光纤器件 (polarization maintaining fiber component)

我公司致力于打造垂直的光纤通信器件供应商，全心为您的需求服务！欢迎广大代理分销商、渠道商、采购人员、终端客户前来洽谈！

客户如有特殊需求请联系我公司，我们接受 oem
 订单及定制业务，为您专业定做适用的高性价比产品及解决方案。

如需咨询请联系：

吴r: 13824356379

qq: 1623803843

性能与规格		
参数	单级	双级
工作波长(nm)	1310,1480 or 1550	
一般隔离度 (db)	40	50
最低隔离度(db)	30	40
一般插入损耗(db)	0.4	0.5
最大插入损耗s (db)	0.6	0.7
最小的回波损耗(in/out)(db)	55/50	55
最小消光比(db)	20~23	
带宽 (nm)	± 15	± 20
工作温度 ()	-15~+75	
贮存温度 ()	-40~+85	
光纤类型	250um or 400um pm fiber	
光纤长度 (min.)	1.0 meter each end	
包装(mm)	5.5 x l 35(50mm including rubber boot)	
额定功率(mw)	500	

订购信息					

隔振器类型	工作波长	等级	尾纤类型	光纤长度	包装	
pmis=single stage	13=1310nm	p=premium	1=bare fiber	1=0.75m	b=package b	0=n
pmid=dual stage	14=1480nm		2=900um jacket	2=1.0m		1=fd
	15=1550nm			3=1.5m		2=fd
	lb=l band			s=custom length		3=sc
						4=sc
						5=st
						6=lc

了解更多产品细节请联系

吴r: 13824356379

qq: 1623803843

本产品的加工定制是是，品牌是纤亿通，型号是Isolator1310,1480,1550，种类是隔离器，波段范围是近红外，运转方式是其它，激励方式是其它，工作物质是其它，光路径是无限，输出形式是其它，传输信号是其它，速度是其它，输出波长是1310,1480,1550 (nm)