

# JX-P260优质高效旋混曝气头旋混式曝气器

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | JX-P260优质高效旋混曝气头旋混式曝气器        |
| 公司名称 | 江苏吉翔环保科技有限公司                  |
| 价格   | 12.00/只                       |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>曝气设备种类:曝气器<br>品牌:吉翔 |
| 公司地址 | 江苏省无锡市宜兴市高塍镇西工业区              |
| 联系电话 | 0510-87821256 15358078258     |

## 产品详情

jx-p260旋混式曝气器

生产单位：江苏吉翔环保科技有限公司

联系方式：

手机：15358078258

电话：0510-87821256

厂家直销，品质保证，欢迎订购!

产品介绍：

jx-p260型旋混式曝气器是一种新型曝气装置，是在螺旋曝气器、散流式曝气器、金山型曝气器的基础上改进的一种新型曝气装置，该产品具有耐腐蚀、氧利用率高、不易堵塞和安装方便等主要特点。

主要特点：jx-p260型旋混式曝气器采用多层螺旋切割的型式进行充氧曝气，当气流进入jx-p260型混流型曝气器时，气流首先通过二道螺旋切割系统，切割后进入下层的的多层锯齿型布气头，进行多层切割，使气泡切割成微气泡，这样大大提高了氧的利用率，具有布气均匀，充氧效率高的特点。

适用范围： jx-p260型旋混式曝气器适用于各大、中、小型的工业废水和城市生活污水的活性污泥法生化处理，生物接触氧化法污水处理的曝气装置以及调节池的预曝气，广泛适用于生化处理的推流式及混合型的各种曝气池内。

主要组成：多层锯齿布气头，螺旋切割系统及连接管。

本产品的加工定制是是，曝气设备种类是曝气器，品牌是吉翔，型号是jx-022，曝气阻力是180-280（mm h<sub>2</sub>o）（mmh<sub>2</sub>o），充氧动力效率是当水深4m时， $\eta = 16—20\%$ ，长度是210（mm），直径是260（mm），服务面积是0.45-0.55m<sup>2</sup>/个，规格是260，材质是abs尼龙，外形尺寸是 260\*h210