

CE认证12V20A高品质开关电源 250W足功率防水开关电源

产品名称	CE认证12V20A高品质开关电源 250W足功率防水开关电源
公司名称	温州赛优电气科技有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:Sunuse/赛优 型号:WP-250-12 类型:AC/DC电源
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村
联系电话	0577-57181690 13506554100

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：防水开关电源 产品品牌：赛优产品型号：wp-20-12产品类型：ac/dc输出电压：12v
输出电流：1.6a输出功率：20w产品尺寸：182 × 30 × 20mm产品适用范围开关电源产品广泛应用于工业自
动化控制、军工设备、科研设备、led照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半
导体制冷制热、空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，led灯具，通讯设备，视听产品，安防监控，led灯
袋，电脑机箱，数码产品和仪器类等领域。

产品实拍图

产品特写

产品规格书与外形安装尺寸

型号		wp-250-12	wp-250-24
输出	直流输出电压	12v	24v
	输出电压容差	± 3%	± 3%
	额定输出电流	20a	10a
	输出电流范围	0 ~ 16.5a	0 ~ 8.3a
	输出功率	240w	240w
	纹波及噪音	150mvp-p	200mvp-p
	直流电压可调范围	± 10%	± 10%
	启动、上升、保持时间	800ms,30ms,24ms/230vac	
输入	输入电压范围	180 ~ 264vac 47 ~ 63hz , 255 ~ 373vdc	
	交流输入电流	2.8a/230vac	
	效率	82%	84%
	冲击电流	冷启动电流50a/230vac	
	漏电流	< 3.5ma/240vac	
保护特性	过载保护	额定输出功率的105% ~ 135%启动过负载保护,保护方式:切断输出,电源重启后可	
环境	工作温度、湿度	-10 ~ +60 ;20% ~ 90%rh(请参考负载减额曲线)	
	保存温度、湿度	-20 ~ +85 ;10% ~ 95%rh无冷凝	
	抗震性	10 ~ 500hz , 2g 10min./1周期,时长60分钟,各轴	
安全	耐压性	输入输出间: 1.5kvac输入与地: 1.5kvac输出与地: 0.5kvac	
	绝缘电阻	输入输出间: 输入与地,输出与地: 100m ohms/500vdc	
符合标准	安全标准	符合ul1012	
	emc标准	符合en55022 , classa	
其它	重量	2.8kg 235*120*56 (l*w*h)	
	包装	2.8kg/9pcs/26.5kg	
备注	1.所有参数在未特别指明时,都是在230vac电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。2.纹波和噪声用带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。3.容差是电压设定误差、电压调整率和电压		

公司证书

vs

企业介绍

温州赛优电气科技有限公司是电子电气工程领域的领先企业。主要业务集中在逆变电源、通信电源、开关电源、锂电运用、智能电器、风光发电系统等诸多产品领域。自公司成立以来,赛优以其创新的技术、卓越的解决方案和坚持不懈地对产品为社会和客户全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在新能源电气产品市场的领先地位。公司产品指标符合ce、rohs、etl、ul、tuv等要求。产品已远销至北美、欧盟、埃及、澳大利亚、南非等多个地区和国家,广泛应用在通信、家电、造船、信息、工业、实验室等各个领域,为数以万计的客户提供了安全、可靠、稳定、高品质的用电环境。

购买须知

1、厂家货源正品

我司专业生产开关电源、防水防雨电源、导轨电源、逆变器等，有成熟的技术，质量有保证，下单3天内交货，特殊参数除外。

2、关于客服

如果没能及时回复您的问题，可以致电：13506554100 江先生

3、关于售后

凡本公司购买的商品，有质量问题的可予办理退换货，一年内免费维修。申请退货前，请先联系售后客服，人为损坏的商品将不退换。

4、关于发货

本公司款到发货，发货方式可根据客户的要求。

本产品的品牌是Sunuse/赛优，型号是WP-250-12，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是180~264VAC(V)，输出功率是250(W)，输出电压是12(V)，工作效率是82(%)，输出纹波噪音是150mVp-p，输出电压精度是 ± 3 (%)，电压调整率是 ± 3 (%)，负载调整率是 ± 3 (%)，产品认证是ce，输出电流是20A(A)