

冷板烤漆FFU 玖幸/Joasun

产品名称	冷板烤漆FFU 玖幸/Joasun
公司名称	深圳市玖幸环境科技有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:玖幸/Joasun 型号:js02-02-0001
公司地址	深圳市宝安区观澜街道桔塘社区桔岭新村永达工业园C栋二楼202
联系电话	13480973210 13923737661

产品详情

商品名称：冷板烤漆ffu品牌：玖幸/joasun单位：台执行标准：美国联邦标准209e噪音：< 50db：1台：495*495*21mm-g3：1台：1170*570*69mm-h13风淋时间范围：不限时间：1台最大功耗：150w电源：220v-50hz-两相循环风量：白色净化级别：100class内箱体材质：冷板烤漆风速范围：0.45~0.75m/s：1170*570*69mm外形尺寸：1175*575*330mm箱体材质：冷板烤漆

产品特点：

- 1、直驱式高效离心风机，低噪声、可无级调速，工作寿命长达3万小时以上
- 2、抗腐蚀、防锈、美观大方
- 3、阿基米德螺旋线风道设计
- 4、调速性能稳定
- 5、美国联邦标准209e设计
- 6、适合于组装成超净生产线，可多台串联形成100级流水装配线
- 7、可按客户要求定制

可选配置：

- 1、可选过滤效率为99.99%@0.3um、99.9995%@0.12 um ulpa超高效空气过滤器

- 2、可选全不锈钢材质箱体、全冷板静电喷塑箱体、全铝板箱体
- 3、可选装集群调速、控制、监视装置
- 4、黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关
- 5、美国richmond除静电离子系统
- 6、plc（可编程逻辑控制器）自动控制系统、变频器等

本产品的加工定制是是，品牌是玖幸/Joasun，型号是js02-02-0001，甲醛净化率是99（%），病毒净化率是99（%），氨气净化率是99（%），氫气净化率是99（%），苯系物净化率是99（%），颗粒物净化率是99（%），负离子浓度是99（个/cm³），电源电压是220V（V），电源频率是50Hz（Hz），置换风量是1100（m³/h），适用面积是10（m²），外形尺寸是1175*575*250（mm），噪音是53（dB），空气净化技术是HEPA高效过滤技术,活性氧技术,其他