

# 大型软化水设备锅炉软化水处理设备10吨软水机井水软化自来水过滤

产品名称	大型软化水设备锅炉软化水处理设备10吨软水机井水软化自来水过滤
公司名称	东莞市众杰水处理设备有限公司
价格	14000.00/个
规格参数	加工定制:是 电压:220 ( V ) 工作压力:0.2-0.35 ( Mpa )
公司地址	东莞市南城区蛤地新南路108号
联系电话	0769-81563821 13925503850

## 产品详情

### 软换水处理的作用

#### 1.软化水设备的使用节约了大量浪费燃料

当锅炉结有水垢时，对于工作压力为1.4mpa的锅炉会结生1毫米的水垢，会浪费8%的燃料。

#### 2.软化水设备提高热效率降低出力

当锅炉蒸发面结有水垢时，火侧的热量不能很快传递给水侧就会降低锅炉的出力。如果因为水处理不当，锅炉结垢，使锅炉蒸发能力降低了三分之一，因供气不足自动作业线不能开车。

#### 3.软化水设备的使用降低锅炉检修量

锅炉板或管道结有水垢以后，非常难以清除，特别是由于水垢引起锅炉的泄漏，裂纹，折损，变形，腐蚀等病害。不仅损害了锅炉，而且耗费大量人力，物力去检修，不但缩短了运行的时间，也增加了检修费用。

#### 4.软化水设备的应用减少危及安全

锅炉因水垢引起的事故，占锅炉事故总数的20%以上，不但造成设备损失，也威胁着人身安全。而水处理的基建和运行费用，占各项节约费用的四分之一。

应用领域 • 可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。

本产品的加工定制是是，电压是220（V），工作压力是0.2-0.35（Mpa），功率是370（w），额定流量是10（T/H），进出水口是2.5寸，运行重量是100（kg），罐体承压是0.6（MPa），工作温度是4-45（），运行模式是手动，树脂罐是玻璃钢罐，树脂装填量是10（L/袋），型号是10吨，产水量是10吨，原水硬度是8（mg·N/L），出水硬度是0.3（mg·N/L），品牌是众杰