

30W导轨开关电源 DR-30-12直流开关电源 CE认证

产品名称	30W导轨开关电源 DR-30-12直流开关电源 CE认证
公司名称	温州赛优电气科技有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:Sunuse/赛优 型号:DR-30-12 类型:直流开关电源
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村
联系电话	0577-57181690 13506554100

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：导轨开关电源 产品品牌：赛优产品型号：dr-30-12产品类型：ac输出电压：12v输出电流：2.5a输出功率：30w产品尺寸：78*93*56mm产品适用范围开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、led照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，led灯具，通讯设备，视听产品，安防监控，led灯袋，电脑机箱，数码产品和仪器类等领域。

产品实拍图

产品特写

产品规格书与外形安装尺寸

型号		dr-30-5	dr-30-12	dr-30-15
输出	直流输出电压	5v	12v	15v
	输出电压容差	± 2%	± 1%	± 1%
	额定输出电流	3a	2a	2a
	输出电流范围	0-3a	0-2a	0-2a
	输出功率	15w	24w	28w
	纹波及噪音	80mvp-p	120mvp-p	120mvp-p
	直流电压可调范围	4.75-5.5v	10.8-13.2v	13.5-16.5v
	启动、上升、保持时间	800ms,60ms , 100ms/230vac满载		
输入	输入电压范围	85 ~ 264 vac 47 ~ 63 hz ; 选择120 ~ 370vdc		
	交流输入电流	1.5 a/115 v 0.75a/ 230 v		
	效率	74%	81%	82%
	冲击电流	冷启动电流28a/115v 56a/230v		
	漏电流	< 1ma/240vac		
保护特性	过载保护	105% ~ 150% 保护方式：恒定电流限制自动恢复		
	过电压保护	115% ~ 135% 保护方式：切断输出，重新启动		
	高温保护	功率管达到135 时，切断输出，温度下降后自动恢复		
环境	工作温度、湿度	-10 ~ +50 ; 20% ~ 90 %rh		
	保存温度、湿度	-20 ~ +85 ; 10% ~ 95 %rh		
	抗震性	10 ~ 500hz, 2g 10min./1周期，时长60分钟，各轴		
安全	耐压性	输入输出间：3kvac输入与地：1.5kvac输出与地：0.5kvac		
	绝缘电阻	输入输出间，输入与地，输出与地：100m ohms / 500vdc		
符合标准	安全标准	符合ul508,tuv en60950-1		
	emc标准	符合en55011,en55022,en61000-3-2,-3,en61000-4-2,3,4,5,6,8,11,env50204,en		
其它	重量	0.27kg		
	包装	48pcs/13.5kg/1.3cuft		
备注	<p>1. 所有参数在未特别指明时，都是在230vac电压输入，额定负载和25 条件下测量所得值。</p> <p>2. 纹波和噪声电压是在20mhz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。</p> <p>3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。</p> <p>4. 本电源考虑做为一个器件安装在最终设备上，该设备必须重新确认它的emc指标。</p>			

公司证书

vs

企业介绍

温州赛优电气科技有限公司是电子电气工程领域的领先企业。主要业务集中在逆变电源、通信电源、开关电源、锂电运用、智能电器、风光发电系统等诸多产品领域。自公司成立以来，赛优以其创新的技术、卓越的解决方案和坚持不懈地对产品为社会和客户全面支持，并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求，确立了在新能源电气产品市场的领先地位。公司产品指标符合ce、rohs、etl、ul、tuv等要求。产品已远销至北美、欧盟、埃及、澳大利亚、南非等多个地区和国家，广泛应用在通信、家电、造船、信息、工业、实验室等各个领域，为数以万计的客户的安全、可靠、稳定、高品质的用电环境。

购买须知

1、厂家货源正品

我司专业生产开关电源、防水防雨电源、导轨电源、逆变器等，有成熟的技术，质量有保证，下单3天内交货，特殊参数除外。

2、关于客服

如果没能及时回复您的问题，可以致电：13506554100 江先生

3、关于售后

凡本公司购买的商品，有质量问题的可予办理退换货，一年内免费维修。申请退货前，请先联系售后客服，人为损坏的商品将不退换。

4、关于发货

本公司款到发货，发货方式可根据客户的要求。

本产品的品牌是Sunuse/赛优，型号是DR-30-12，类型是直流开关电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是100-240VAC (V)，输出功率是30 (W)，输出电压是12 (V)，工作效率是80 (%)，输出纹波噪音是100mVp-p，输出电压精度是 ± 2 (%)，电压调整率是 ± 0.5 (%)，负载调整率是 ± 0.5 (%)，产品认证是ce，输出电流是2.5A (A)