

## 6KW逆变电源（逆变器）

产品名称	6KW逆变电源（逆变器）
公司名称	常州市宏亚电器有限公司
价格	4299.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 4499.00 品牌:明轩 型号:6KW
公司地址	常州市武进区横山桥镇
联系电话	86-051988609275 13861135361

## 产品详情

产品特点： 1) 使用先进的双cpu单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；  
2) 纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广； 3) 具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性；  
4) 体积小、重量轻，内部采用cpu集中控制、贴片技术，使得体积非常小、重量轻； 5) 散热风机智能控制，采用cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率； 6) 工作噪音小，效率高适用范围

1) 车船载设备系列：军用车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等； 2) 工业设备系列：太阳能、风力发电、气体放电灯等； 3) 办公场所：电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等； 4) 厨房器具系列：微波炉、电磁炉、电冰箱等； 5) 家庭用电设备：电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等； 6) 电动工具系列：电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等；

技术参数:

输入端：

直流电压:48v

直流电压范围:40-60vdc

空载电流:<1.9

效率:>85%

直流连接:接线鼻

输出端 :

输出电压: 100/110/120vac 或 220/230/240vac

额定功率: 6000w

瞬间功率: 12000w

输出波形:纯正弦波

输出频率: 50hz 或 60hz

波形失真: 3%

保护端 :

低压报警: 42vdc  $\pm$  1v

低压关断: 40vdc  $\pm$  1v

过载:输出关闭

过压: 61.2v

过热:输出自动关闭

环境 :

工作温度 : 从-10。c到+50。c之间

工作湿度 : 20%—90%rh

储存温度 : 从-30。c到+70。c之间

包装 :

机器尺寸(mm): 550\*217\*153

包装尺寸(mm): 635\*300\*230

净重(kg): 14.25

毛重(kg): 16.8

包装方式:纸箱

其他：

启动:软启动

冷却方式:风扇冷却

本产品的建议零售价是 ¥ 4499.00，品牌是明轩，型号是6KW，类型是风能逆变器，产品认证是ce，电路拓扑结构是其他，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是12-24V（V），输出电压是AC100-120/220-240（V），输出功率是6000（W），逆变效率是85（%），加工定制是是，输出频率是50/60（HZ），外形尺寸是550\*217\*153mm，最大输出功率是12000（W），持续输出功率是6000（W）