

BSP-32VR 电源适配器

产品名称	BSP-32VR 电源适配器
公司名称	深圳市宝安区新安星兴电子经营部
价格	面议
规格参数	电压比:220/24 电源相数:多相 额定功率:75
公司地址	广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区13区邮电大厦电子数码城4A23
联系电话	075536320858 13751071336

产品详情

产品说明：

skp-32hl输入电压为ac 100v-240v 50/60hz，输出为dc 24v，32v二种电压规格。

skp-32vr输入电压为ac 100v-240v 50/60hz，输出为dc 24v到32v之间电压规格。

有电源使用中指示的电源开关on、off切换装置，变压器有hi & lo两种电压输出和hi&lo之间电压转出。

变压器内装有和起子地线连接的接地装置，可消除esd静电和防止emc电磁波干扰。

配备美规插头。(另可配备中式三插、英插或欧插等插头)

扭力
规格：

机型	bsd-600	bsp-32hl	
输入电压	ac 220v 50/60hz	ac 100v-240v 50/60hz	ac 100v-240v 50/60hz
输出电压	low dc 24v hi dc 32v	low dc 24v hi dc 32v	low dc 24v hi dc 32v
负载电流	low/hi max 2a	hi max 3a	hi max 3a
外型尺寸	130x92x66(mm)	200x80x66(mm)	200x80x66(mm)
重量	1.5kg	460g	460g
ac电源线	2m	2m	2m
适用机型	skd-1 skd-2 只可供给下列型号单独1支起子操作使用: bsd-3000/bsd-3200/bsd-3300bsd-6200l/bsd-6600l bsd-6200p/bsd-6600p	skp-32hl skp-32vr 只可供给下列型号单独1支起子操作使用: bsd-3000/bsd-3200/bsd-3300bsd-6200l/bsd-6600l 200p/bsd-6600p/bsd-6600p bsd-8000l/bsd-8000l 00lfbsd-8000p/bsd-8200p/bsd-8800p/bsd-8800p	

本产品的电压比是220/24，电源相数是多相，额定功率是75，冷却方式是油浸自冷式，品牌是奇力速，铁心形状是R型，外形结构是卧式，型号是BSD-600,BSP-32HL,BSP-32VR