

品质铸就消防稳压供水设备

产品名称	品质铸就消防稳压供水设备
公司名称	四川康路环保设备有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	加工定制:是 设备名称:消防供水设备 型号:消防稳压
公司地址	成都市武侯区龙祥路1号3栋6单元1层2号
联系电话	13458627822 13699466500

产品详情

消防增压稳压给水设备特点：康路牌消防增压稳压给水设备是最理想的消防增压稳压设备，根据国家标准《建筑防火规范》、《高层民用建筑防火规范》而设计，由消防稳压泵、备用泵、稳压罐、控制柜、管路阀门等组成。各项功能符合国家公安部标准ga30.3-2002的要求。他能满足高层建筑因高位消防水箱的设置高度不够而不能保证消防最不利点消火栓静水压力；在没有高位消防水箱的建筑，也能保证消防初期10分钟（5l/s）用水量。

消防增压稳压给水设备构成及性能：消防增压稳压给水设备由隔膜式气压罐、水泵、远传压力表、阀门、管道及电控柜等组成。是消防给水系统最理想的消防增压稳压设备，它能使消防管道系统始终保持最不利点消火栓及自动喷水所需的压力，而且能使压力气罐始终贮有所要求压力的消防水量，一旦发生火灾，确保消火栓等消防设备可以立即投入扑救。

消防增压稳压供水设备性能参数表：

序号	增压稳压设备型号	消防压力(mpa)p1	立式隔膜式气压罐				配用水泵 型 号	运行压力 (mpa)	
			型号规格	工作压力 比 b	消防储水容积(l)				
					标定容积	实际容积			
1	zw(l)-1-x-7	0.10	xqg800 × 0.6	0.60	300	319	25lg3-10 × 4 n=1.5kw	p1=0.10	ps1=0.10
2	zw(l)-1-z-10	0.16	xqg800 × 0.6	0.80	150	159	25lg3-10 × 4 n=1.5kw	p1=0.16	ps1=0.16
3	zw(l)-1-x-10	0.16	xqg800 × 0.6	0.60	300	319	25lg3-10 × 5 n=1.5kw	p1=0.16	ps1=0.16
4	zw(l)-1-x-13	0.22	xqg1000 × 0.6	0.76	300	329	25lg3-10 × 4	p1=0.22	ps1=0.22

							n=1.5kw	p1=0.32	ps2=0.	
5	zw(l)-1-xz-10		0.16	xqg1000 × 0.6	0.65	450	480	25lg3-10 × 4	p1=0.16	ps1=0.
							n=1.5kw	p1=0.30	ps2=0.	
6	zw(l)- -xz-13		0.22	xqg1000 × 0.6	0.67	450	452	25lg3-10 × 5	p1=0.22	ps1=0.
							n=1.5kw	p1=0.38	ps2=0.	
7	zw(l)- -z-	a	0.22 -0.38	xqg800 × 0.6	0.80	150	159	25lg3-10 × 6	p1=0.38	ps1=0.
							n=2.2kw	p1=0.50	ps2=0.	
8		b	0.38 -0.50	xqg800 × 1.0	0.80	150	159	25lg3-10 × 8	p1=0.50	ps1=0.
								n=2.2kw	p1=0.65	ps2=0.
9		c	0.50 -0.65	xqg1000 × 1.0	0.85	150	206	25lg3-10 × 9	p1=0.65	ps1=0.
								n=2.2kw	p1=0.78	ps2=0.
10		d	0.65 -0.85	xqg1000 × 1.6	0.85	150	206	25lg3-10 × 11	p1=0.85	ps1=1.
							n=3.0kw	p1=1.02	ps2=1.	
11		e	0.85 -1.0	xqg1000 × 1.6	0.85	150	206	25lg3-10 × 13	p1=1.00	ps1=1.
							n=4.0kw	p1=1.19	ps2=1.	
12	zw(l)- -x-	a	0.22-0.38	xqg800 × 0.6	0.78	300	302	25lg3-10 × 6	p1=0.38	ps1=0.
								n=2.2kw	p1=0.50	ps2=0.
13		b	0.38-0.50	xqg800 × 1.0	0.78	300	302	25lgw3-10 × 8	p1=0.50	ps1=0.
								n=2.2kw	p1=0.65	ps2=0.
14		c	0.50-0.65	xqg1000 × 1.0	0.78	300	302	25lg3-10 × 10	p1=0.65	ps1=0.
								n=3.0kw	p1=0.86	ps2=0.
15		d	0.65-0.85	xqg1200 × 1.6	0.85	300	355	25lg3-10 × 13	p1=0.85	ps1=1.
							n=4.0kw	p1=1.02	ps2=1.	
16		e	0.85-1.0	xqg1200 × 1.6	0.85	300	355	25lg3-10 × 15	p1=1.00	ps1=1.
							n=4.0kw	p1=1.19	ps2=1.	

本产品的加工定制是是，设备名称是消防供水设备，型号是消防稳压，额定容量是定制（L），规格是定制，额定输出功率是20（kw），电压是380（V），冷却方式是水冷，运行方式是软启动，保护功能是高压，显示是PLC，品牌是KANGLU