

屋顶水箱、保温水箱 玻璃钢水箱

产品名称	屋顶水箱、保温水箱 玻璃钢水箱
公司名称	枣强县巨晟玻璃钢制品有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 设备名称:玻璃钢水箱 型号:10立方
公司地址	河北省衡水市枣强县马屯镇工业区
联系电话	13323088338

产品详情

玻璃钢水箱分为frp组装式玻璃钢水箱和smc水箱两种，smc水箱以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好，外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点。是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。smc水箱是工矿企业、民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。

组合式水箱结构设计主要通过结构强度、刚度计算来确定结构尺寸，设计要求是外形美观、施工方便、整体组装拆卸容易，板块结构采用圆球面形增强，与钢板水箱和混凝土水箱相比他具有自己的特色和创意，组合式水箱虽然初期投资比传统水箱大，但因具有自重小，安装方便，保养清洁容易等优点，因此必将受到广大用户的欢迎。

国际上发达国家已很少采用钢板和混凝土水箱。

日本于1962年出现smc水箱，1980年制定了js标准，1986年后有90%以上的高层建筑采用smc组合式水箱；

美国于70年代采用smc水箱，1984年制定了美国国家标准。

西欧、东南亚、中东、非洲等地的一些国家也广泛使用smc水箱。最近几年，我国北京、上海、南京、海南等地也大力倡导应用了一些smc水箱，初步使用效果不错，以后工业与民用建筑采用smc水箱大势所趋。

玻璃钢水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点，并且组装容易、外形美观，可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。

玻璃钢水箱按用途还可以分为：smc玻璃钢水箱、玻璃钢整体水箱、玻璃钢组装水箱、玻璃钢生活水箱、玻璃钢消防水箱、玻璃钢保温水箱等。

3安装方法编辑

- 1、 安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm；
- 2、 土建施工时先做好混凝土条基础；
- 3、 组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格；
- 4、 施工现场提供施工电源和检查密封用水

本产品的加工定制是是，设备名称是玻璃钢水箱，型号是10立方，额定容量是10（L），规格是2.5*2*2，电压是380（V），冷却方式是水，运行方式是循环，保护功能是保温，品牌是巨晟