

双重蒸馏1810-B石英自动双重纯水蒸馏器/石英双重蒸馏水器

产品名称	双重蒸馏1810-B石英自动双重纯水蒸馏器/石英双重蒸馏水器
公司名称	常州未来仪器制造有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:1810-B 操作压力:0 (Mpa)
公司地址	常州市金坛区东门大街384号
联系电话	0519-82304381 18961260037

产品详情

1810-b石英双重纯水蒸馏器具有独特的优点。其技术先进，结构新颖美观，安装操作，维修简便。玻璃全部采用石英玻璃材质，其化学稳定性和电绝缘性远远优于普通石英玻璃，其含有杂质极低，是纯水蒸馏的必备材质，而普通全玻璃蒸馏器，更因玻璃本身所含的污染，水质更差；离子交换水，又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。

本厂的1810-b型石英双重纯水蒸馏器是按四机部的部办标准进行生产并经过重新改进和多年的实践证明比同类产品更先进。它能合理使用能源，采用双冷凝循环提取纯水，效果明显提高。

1、外壳为全不锈钢材质，坚固，安全易搬移。2、内部纯石英玻璃制作，产水纯度极高3、产水量：2000 ml/小时4、额定功率：3000w5、蒸馏次数：可二次（双重蒸馏），纯度更高

6、外形尺寸：500*330*600mm

仪器的清洗：在蒸馏一段时间后，水垢就聚在横式烧瓶内及加热管表面上，这时必须要进行清洗，清洗的次数主要视自来水的硬度和使用时间而定，如仪器长时间不进行清洗，会影响蒸馏效果，严重的要损坏加热管，并且清洗时间要延长。使用注意事项采用二次蒸馏装置必须注意水位的控制，因冷却水的水不再经过水位器而直接排放掉，烧瓶水位只能依赖烧瓶及进行控制水位器来进行控制，在任何情况下，烧瓶内水不允许放完，因此烧瓶容积不宜小于20升（即4小时以上的蒸馏量），不然，在蒸馏时应经常加水，以免断水而烧坏仪器。

未来为您而来，我们竭诚为您服务

联系我们：0519-82304381

传 真：0519-82361018

e-mail:future2005@163.com

更多产品信息您还可以访问：

<http://www.chenghui18.com><http://www.jtchyq17.com>

本产品的加工定制是是，型号是1810-B，操作压力是0（Mpa），水电阻率是0.8 μ s/cm，出水量是2000ml/h，外形尺寸是500*330*600mm（cm），电压是220V（V），水质是纯水，功率是3000（w），电导率是0.8 μ s/cm，脱盐率是0（%），单机出力是2000ml（/h），品牌是未来