

DN300电子水处理器，水处理仪

产品名称	DN300电子水处理器，水处理仪
公司名称	山东易安换热设备有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:DN300 进水压力:0.6 (Mpa)
公司地址	山东省济南市历城区董家街道江家村西首机场路西侧10米处
联系电话	13335172099

产品详情

山东易安换热设备有限公司（原济南易安换热设备有限公司）生产的电子水处理器、电子除污器、电子除垢仪、电子水处理仪等设备都是本公司借鉴国外的先进技术和经验，结合国内市场需求和使用情况，自顶开发和演示的新型水处理设备。无论是从设计、制造和生产方面，都是比较占据优势的，因为它的设计理念先进、组成结构简单、生产工艺精良、用途比较广泛、使用效果比较显著，是传统的除垢、防垢、涉军灭藻的纯物理处理的设备。

咨询热线：0531-88987969 0531-88987869 18854170998

电子水处理器的工作原理简述：

电子多功能水处理器是基于水垢的形成机理，利用电子电路产生的高频电磁振荡，在固定的电极间形成高强度的高频电磁场。当流经电磁场的水吸收高频电磁能后，改变了水的微观结构和物理性质，增强了水的活性。本产品对外界磁干扰小，对水的处理效果明显,最终起到除垢、防垢、杀菌灭茵、减缓腐蚀的作用。

电子水处理器的主要优势：

- 1、技术先进：共鸣场电子水处理技术即变频高频电磁场水处理技术，国内首创，世界领先，代表电子水处理技术新潮流；
- 2、适应性强：能适应不同的水质，且适应水质的最高硬度可到1000mg/l（以caco3计）；
- 3、效果显著：与固频产品比较使用效果更显著；
- 4、能耗小、体积小、重量轻、阻力小；
- 5、寿命长：新型除垢仪的使用寿命达20年以上；

6、有过滤功能： 型水处理器带有过滤及反冲排污功能，可省去管理系统上的过滤设备。

电子水处理器的选型要求和标准：

- 1、根据流量、压力、管径确定水处理仪规格；
- 2、电子水处理器应串联在管路中，靠近主要设备（如冷凝器、换热器、冷却塔等）；在循环系统中进入加热部位的水必须流经水处理器，即水处理仪应安装在循环管路上。本设备宜安装在水泵出水管道处，尽量避免在吸水管道处安装；
- 3、新设备及系统可直接安装水处理器，结垢严重（垢厚 2.5mm）的系统，必须在安装水处理仪之前清除积垢以防垢脱落堵塞管道；
- 4、常年运行的循环水系统，宜设旁通管道，以便在不停机的情况下检修水处理群器；
- 5、电子水处理器应安装在室内，如必须在室外安装应加装防雨装置；安装和搬运过程中，不要使电控器受力、受潮；
- 6、电控器上方或沿着电控器开启方向，应预留不小于600mm的无障碍空间，以便检修；
- 7、本产品蒸汽式或管架式锅炉上慎用。

本产品的加工定制是是，型号是dn300，进水压力是0.6（mpa），电压是220（v），额定产水量是400（m³/h），膜对数是0.023，规格是ya-dz-300，工作水温是15（ ），原水含盐量是0.082（mg/l），安装尺寸是400x1000，使用要求是根据设备要求操作即可