

JDXGS-5斜管沉淀池

产品名称	JDXGS-5斜管沉淀池
公司名称	无锡市江大联盛水处理科技有限公司
价格	22472.00/个
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:斜管沉淀池 单池处理水量:5 (m3/h)
公司地址	无锡无锡市兴源北路638号金马商城A座1201室
联系电话	86-051083252063 13812029396

产品详情

一、原理斜管沉淀净水法是在泥渣悬浮层上方按装倾角60度的斜管组建，使原水中的悬浮物，固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花，在斜管底侧表面积聚成薄泥层，依靠重力作用滑回泥渣悬浮层，继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出，可直接排放或回用。二、用途斜管沉淀器既可以作为气浮法，升化法等水工艺的配套设备，也可以单级处理多种污水例如。1、电镀废水中含多种金属离子的混合废水、铬、铜、铁、锌、镍等去除率均在90%以上，一般电镀废水经处理后均可达到排放标准。2、煤矿、选矿废水可使浊度在500-1500毫克/升降至5毫克/升。3、印染、漂染等废水色度去除率70-90%，cod去除50-70%。4、制革、食品等行业废水大量有机质的去除，cod去除率50-80%，杂质固体去除率90%以上。5、化工废水的cod去除率60-70%，色度去除60-90%，悬浮物达排放标准。三、优点1、结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修。2、运行稳定、容易操作。3、动力少、节约能源。4、占地省、投资少、上马快、效率高。四、设备规则及尺寸

序号	型号	外形尺寸(长*宽*高)	处理量吨/小时	设备重量(吨)	运行重量(吨)	备注
1	jdxgs-5型	1800*1800*2800	5吨/时	2.80	8	
2	jdxgs-10型	2400*2400*3100	10吨/时	3.30	13	
3	jdxg-15型	2800*2800*3500	15吨/时	3.80	18	
4	jdxg-20型	3200*3200*3800	20吨/时	4.20	25	
5	jdxg-25型	3500*3500*4200	25吨/时	5.00	31	
6	jdxg-30型	4200*3500*4500	30吨/时	6.00	37	
7	jdxg-40型	5000*3500*4500	40吨/时	6.80	48	
8	jdxg-50型	6600*3500*4800	50吨/时	8.10	60	

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是斜管沉淀池，单池处理水量是5 (m3/h)，沉降时间是60 (min)，有效面积是180 (m2)，进水口尺寸是714 (mm)，出水管口径是277 (mm)，进水悬浮浓度是25274 (mg/L)，出水悬浮浓度是2587 (mg/L)，斜板倾斜度是247