

刮泥机 平民价格 吸泥机设备

产品名称	刮泥机 平民价格 吸泥机设备
公司名称	诸城市国一轻工机械有限公司
价格	56800.00/个
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:1-1000 (T/h)
公司地址	中国 山东 潍坊市 诸城龙都街道土墙工业园
联系电话	86-0536-6810664 13589161777

产品详情

全（半）桥式周边传动刮泥机采用中间进水和排泥，周边排水，保证水流均匀。利用液位差自吸式排泥，有浮渣刮集排除装置和过载保护装置。

二、工作原理

污水从池中心的进水管经导流筒扩散后，均匀地向周边呈辐射状流出，呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底，上清液通过溢流堰板由出水槽排出池外，污泥刮板由池周刮向中心集泥槽，依靠池内水压通过排泥管排出池外。主梁在周边驱动装置的带动下，以中心旋转支座为轴心沿池顶以2.0m/min线速度行驶，主梁下部连接支架、污泥刮泥板等。近液面处设置浮渣刮板，沿中心稳流筒延伸至铰链式刮渣耙，当主梁旋转时，浮渣刮板将液面的浮渣由池中心撇向池周，收集在铰链式刮渣耙区内，收集的浮渣随主机在池周运动至撇渣斗，通过刮渣耙的铰链活动刮至撇渣斗内，排至池外。

三、性能与规格

1、gy-zbg型周边传动刮泥机主要性能

（1）池底刮泥、水面撇渣。驱动装置采用轴装式齿轮减速电机与主动滚轮直联传动，结构紧凑，机械效率高；

（2）平行错位线刮泥板，连续性好、集泥的效率；不锈钢刮泥板底下再安装刮泥橡胶板，保证刮泥彻底干净，不会有浮泥现象发生。

（3）池底坡比1：10，刮泥时污泥阻力可忽略不计；特殊的铰支结构，过载能力强。

（4）主梁选用方钢制作，结构强度大，采用热镀锌后喷面漆工艺，防腐性能强。

（5）操作简单，可实现远程控制。

2、设备主要技术参数

参数 型号	池内径d (mm)	周边线速度 (m/min)	驱动功率 (kw)
zbg8-20	8-20	1 ~ 2	0.55 × 2
zbg20-28	20 ~ 28		0.75 × 2
zbg30-40	30 ~ 40		0.75 × 2
zbg45-50	45 ~ 55		1.1 × 2
zbg60-80	60 ~ 80		1.5 × 2

注：设备生产一般根据设计图纸或现场尺寸确定，以上参数只是通用参数。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是1-1000 (T/h) ，品牌是国一轻工，型号是GY-ZBG，总功率是非标 (kw) ，添加剂配比是1:1:2，池径是定制 (m) ，池深是定制 (m) ，周边线速度是非标 (m/min) ，无故障时间是18 (h) ，设备自重是非标 (t) ，噪音是非标 (dB)